

# 目录

## 简介

- Q. [什么是ACL捕获用例？](#)
- Q. [多少ACL捕获会话可以配置在连结7000交换机？](#)
- Q. [M1模块技术支持ACL是否捕获？](#)
- Q. [M2模块技术支持ACL是否捕获？](#)
- Q. [F1模块技术支持ACL是否捕获？](#)
- Q. [F2模块技术支持ACL是否捕获？](#)
- Q. [在ACL捕获能应用哪些接口和方向？](#)
- Q. [有没有与ACL捕获功能的任何值得注意的限制？](#)
- Q. [可执行ACL捕获并且安排某一流量的目的地接口x，某一流量出去目的地接口Y，并且其他流量出去目的地接口Z？](#)
- Q. [比单一来源VLAN能否有ACL捕获应用对更多？](#)
- Q. [多少激活L2 VACL可以配置在连结7010？](#)
- Q. [VACL如何捕获为路由流量工作？](#)
- Q. [M1和M2卡混合物是否在机箱的影响使用VACL？](#)
- Q. [什么是ACL捕获功能的一些配置示例在连结7000？](#)

## 相关信息

## 简介

本文描述访问控制表(ACL)捕获功能，使用为了选择性地监控在接口或VLAN的流量。当您启用ACL规则的时捕获选项，匹配此规则的数据包转发或丢弃基于指定的操作，并且也许也复制到进一步分析的备选目的地的端口。

### Q. 什么是ACL捕获用例？

A. 是类似于支持此功能Catalyst 6000系列交换机平台VLAN访问控制列表(VACL)捕获功能。您能配置ACL捕获为了选择性地监控在接口或VLAN的流量。当您启用ACL规则的时捕获选项，匹配此规则的数据包转发或丢弃基于指定的permit或拒绝操作，并且也许也复制到进一步分析的备选目的地的端口。

### Q. 多少ACL捕获会话可以配置在连结7000交换机？

A. 仅一ACL捕获会话可以在指定时候是活跃的在虚拟设备上下文(VDCs)间的系统。ACL三重内容可编址存储器能有许多个应用程序控制引擎(ACE)在VACL和能适合。

### Q. M1模块技术支持ACL是否捕获？

A. 可以。Cisco NX-OS版本5.2(1)支持在M1模块的ACL捕获及以后。

## Q. M2模块技术支持ACL是否捕获？

A. 可以。Cisco NX-OS版本6.1(1)支持在M2模块的ACL捕获及以后。

## Q. F1模块技术支持ACL是否捕获？

A. F1-Series模块不支持ACL捕获。

## Q. F2模块技术支持ACL是否捕获？

A. F2-Series模块到现在不支持ACL捕获，但是这可能在模式。参见业务部门(BU)确认。

## Q. 在ACL捕获能应用哪些接口和方向？

A. 与捕获选项的一个ACL规则可以应用：

- 在VLAN
- 在所有接口的入口方向
- 在所有第3层接口的输出方向

## Q. 有没有与ACL捕获功能的任何值得注意的限制？

A.可以。与ACL捕获功能的某些限制是：

- ACL捕获是一个硬件辅助的功能和不支持为管理接口或为发起于Supervisor的控制数据包。它不为软件ACL也支持例如SNMP团体ACL和VTY ACL。
- 端口通道和Supervisor在波段之内端口不支持作为ACL捕获的一个目的地。
- ACL捕获会话目的地接口不支持入口转发和入口MAC学习。如果一目的地接口配置与这些选项，监视器保留ACL捕获会话。请使用**all命令的show monitor session**确定入口转发和MAC学习是否启用。
- 数据包和ACL捕获目的地端口的源端口不可以是同一次信息包复制ASIC的一部分。如果两个端口属于同样ASIC，数据包没有捕获。**show monitor session**命令一览表附加对ASIC和ACL捕获目的地端口一样的所有端口。
- 如果配置ACL捕获监控会话，在您输入**access-list capture**命令前的**硬件**，您必须关闭监控会话和带来它备份为了启动会话。
- 当ACL捕获启用时，能力记录所有VDCs的ACL和使用速率防幅器禁用。

## Q. 可执行ACL捕获并且安排某一流量的出去目的地接口X，某一流量出去目的地接口Y，并且其他流量出去目的地接口Z？

A. 不能。目的地可以只是用硬件配置的一个接口 `access-list capture` 命令。

## Q. 比单一来源VLAN能否有ACL捕获应用对更多？

A. 可以。多个VLAN在a可以指定vlan-list。例如：

## Q. 多少激活L2 VACL可以配置在连结7010？

A. 支持的IP ACL条目最大是64,000设备的没有XL线卡和128,000有XL线卡的设备的。

## Q. VACL如何捕获为路由流量工作？

A. VACL捕获在重写以后发生，因此ingressing VLAN x和egressing VLAN Y的帧在VLAN Y.捕获。

## Q. M1和M2卡混合物是否在机箱的影响使用VACL？

A. M1和M2卡的混合在机箱的不应该有在使用任何影响VACL。

## Q. 什么是ACL捕获功能的一些配置示例在连结7000？

A. ACL捕获指南在[Cisco连结7000系列NX-OS安全配置指南](#)可以查看，版本6.x。

此示例显示如何启用在默认VDC的一个ACL捕获和配置ACL捕获数据包的一个目的地：

此示例显示如何启用ACL ACE的一捕获会话，然后应用ACL到接口：

此示例显示如何应用与捕获会话ACE的ACL到VLAN：

此示例显示如何启用全部的ACL的一捕获会话然后应用ACL到接口：

## 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)