

OSPF显示命令缓慢响应

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Components Used](#)

[Conventions](#)

[问题](#)

[行为解释](#)

[解决方案](#)

[Related Information](#)

[Introduction](#)

在路由器有时被注意某开放最短路径优先(OSPF)的输出显示命令(例如show ip ospf neighbor和show ip ospf database)需要很长时间完成。输出看上去一行行，并且，在一条线路显示后，采取在15和20秒之间，在下一条出现前。本文讨论某些此工作情况和可能的解决方案的原因。

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

There are no specific requirements for this document.

[Components Used](#)

This document is not restricted to specific software and hardware versions.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

[Conventions](#)

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

[问题](#)

由于问题的本质，本文只能描述问题，并且不能显示问题的示例。要描述问题，需要能完全地显示的此输出的16秒。

```
citrus# show ip ospf database
```

```
          OSPF Router with ID (10.48.77.45) (Process ID 1)
          Router Link States (Area 0)
Link ID      ADV Router      Age      Seq#          Checksum Link count
10.48.77.45  10.48.77.45      72      0x80000001  0x5A6F      1
citrus#
```

最普通的命令显示此工作情况是：

- **show ip ospf border-routers**
- **show ip ospf database** (命令的包括更加特定的版本，例如**show ip ospf database router**)
- **show ip ospf interface**
- **show ip ospf neighbor**

行为解释

确定此工作情况为什么发生，**enable (event) debug ip packet detail**命令在路由器，当发出**show ip ospf database**命令，如下面时示例所显示。

```
citrus# debug ip packet detail
IP packet debugging is on (detailed)
```

```
citrus# show ip ospf database
```

```
          OSPF Router with ID (10.48.77.45) (Process ID 1)
          Router Link States (Area 0)
Link ID      ADV Router      Age      Seq#          Checksum Link count
10.48.77.45
Oct 23 11:26:16: IP: s=10.48.77.45 (local), d=255.255.255.255 (Dialer1), len 70, sending
broad/multicast
Oct 23 11:26:16:      UDP src=57969, dst=53
Oct 23 11:26:16: IP: s=126.106.177.81 (local), d=255.255.255.255 (Dialer2), len 70, sending
broad/multicast
Oct 23 11:26:16:      UDP src=57969, dst=53
Oct 23 11:26:16: IP: s=10.48.77.45 (local), d=255.255.255.255 (Ethernet0), len 70, sending
broad/multicast
Oct 23 11:26:16:      UDP src=57969, dst=53
...
Oct 23 11:26:31: IP: s=10.48.77.45 (local), d=255.255.255.255 (Ethernet0), len 70, sending
broad/multicast
Oct 23 11:26:31:      UDP src=57969, dst=5310.48.77.45      160          0x80000001 0x3AFD      1
citrus#
```

以上输出显示出，当发出**show ip ospf database**命令，路由器播放与目的地端口53的用户数据报协议(UDP)信息包在所有接口。UDP 53是域名服务(DNS)。通过调查路由器的配置，您能看到路由器为什么设法执行DNS查找。

解决方案

要解决此问题，原因路由器发送DNS查询需要确定。通过查看路由器的配置有**show run**的和请包括命令，以下能被看到。

```
citrus# show run | include name
hostname citrus
ip ospf name-lookup
citrus#
```

路由器有**ip ospf name-lookup**命令在配置。此命令配置OSPF查寻DNS名用于所有OSPF **show EXEC**命令显示。因为路由器由其路由器ID或邻居ID，名义上显示而不是此功能使更加容易识别路由器。因此，当配置此命令，路由器将执行OSPF路由器ID的DNS查找在多种显示命令。如果它能解决这样router-id到名字，将显示在**show**命令的名字而不是IP地址。

注意**ip ospf name-lookup**触发DNS查找，只有当**ip domain-lookup**没有被禁用全局。默认情况下，**ip domain-lookup**在Cisco IOS软件被启用。

当配置在Cisco路由器时的**ip ospf name-lookup**您可以遇到以下可能的问题：

- 没有在路由器配置里指定的DNS服务器。在这种情况下，如调试以上输出所显示，您将播放DNS查询。如果情况是这样的，延迟是由等待DNS查询计时造成的。如果这是问题，DNS服务器在路由器可以被配置通过发出**ip name-server**命令。欲知详情，请参见[配置在Cisco路由器的DNS](#)。
- 有在路由器指定的DNS服务器，但是不可及的。很可能，DNS服务器在路由器被配置用**ip name-server**命令，由于某种原因，但是此DNS服务器不可及的。您能检查DNS服务器是否通过连接它是可及的。如果ping发生故障，DNS服务器不可及的，并且DNS查找不可以完成。要解决此问题，检查DNS服务器为什么不可及的(服务器在下来或那里是在网络的路由问题)。作为在这种情况下解决方法，您能通过发出**no ip ospf name-lookup global**命令禁用Ospf name-lookup功能。

[Related Information](#)

- [OSPF支持](#)
- [配置在Cisco路由器的DNS](#)
- [Technical Support - Cisco Systems](#)