

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[硬件支持表](#)

[相关信息](#)

简介

本文档提供了支持 Block Serial Tunnel (BSTUN)、二进制同步通信 (BSC) 和二进制同步通信协议 (Bisync) 的平台、接口和相关 Cisco IOS® 软件版本集。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

硬件支持表

Cisco 平台	接口(如果适用)	Cisco IOS 软件支持
1720		12.0(2)T
2500		10.3
2600	WIC-1T WIC-2T WIC-2AS NM-4AS NM-8AS	11.3(2)XA 11.3(3)T
3600		11.1(7)AA 11.2(5)P
3810		12.0.2aT1
4000 4500 4700	NP4T	10.3
	NP-2T16S-RS232 NP-	11.2(3)P

	2T16S-V.35	
7200	PA-4T+ PA-8T	11.2(7)P
1600		11.2(6.4)P

注意： PA-4T不支持BSC;您必须有PA-4T+。没有从PA-4T的升级到PA-4T+的路径。

[相关信息](#)

- [BSC 和 BSTUN 指南](#)
- [在帧中继上配置 BSTUN 点对点](#)
- [STUN \(序列隧道\)和BSTUN \(块序列隧道\)技术支持](#)
- [技术支持 - Cisco Systems](#)