

# Cisco DSL路由器配置与故障排除指南-具有IRB联机表的RFC1483桥接

在您能成功配置您的有非对称数字用户线(ADSL)服务的前Cisco DSL路由器，您需要从您的互联网服务提供商的特定信息。如果您的ISP是不确定，无法或者不愿意回答如下所示的问题，您可以不能正确地配置您的Cisco DSL路由器。

提供表单帮助您得到和记录您需要建立您自己的配置信息。选择每份表单的两个格式之一。注意每个格式有保存您输入的文本的不同的需求。

- HTML 回车信息以在此页的形式。  
**重要信息：**要保存您的条目您必须打印此页。当前没有其他的保存您的信息的方式
- 微软Word 点击此处[打开在微软Word的表](#)。填写表单，然后在您的本地驱动器上存储它们。回到此页并且继续，点击[Choose Your Next Step](#)在此页底端。

**重要信息：**如果需要与建立或故障排除的援助您的配置，您必须有信息以可访问这些的形式，在您与[Cisco技术支持中心\(TAC\)联系前](#)。

## 来自 ISP 的记录信息

下列表单包括关于您采购您的Cisco DSL路由器分销商名称和关于您的ISP名称的问题。剩余的问题您必须问您的ISP。填写所有问题的答案。

您在哪里采购的Cisco DSL路由器(分销商名称) ?	分销商
您的ISP名称是什么 ?	ISP
<b>从您的ISP要求的信息</b>	
您的ISP提供您DMT或CAP调制 ?	DMT    CAP
您的ISP使用兼容的阿尔卡特或Cisco DSLAM ?	阿尔卡特兼容    思科 其他
您的ISP为您的DSL连接使用什么VPI/VCI对值(也叫PVC编号) ? 例如，8/35 VPI=8，VCI=35。	VPI    VCI
如果您的ISP为Cisco DSL路由器分配静态IP地址，什么是公网IP地址和子网掩码 ?	IP Address 子网掩码
您的ISP提供一个动态生成的IP地址 ?	是    无
什么是ISP的默认网关的IP地址(也称下一跳地址) ?	ISP默认网关IP地址

## 关于网络的记录信息

记录关于您的私有网络的下列信息。此信息与ISP没有关系。

您执行了在您的私有网络的网络地址	是    无
------------------	--------

转换(NAT) ?	
您配置了Cisco DSL路由器作为动态主机控制协议(DHCP)服务器 ?	是 无
您在Ethernet 0界面将配置什么IP地址和子网掩码 ?	IP Address 子网掩码

## 选择下一步

当您有您从您的ISP需要的所有信息时，请选择基于的以下选项之一您是否有新的安装或排除故障一存在的一个。

- [新的DSL配置](#)
- 
- [排除故障我的现有DSL连接](#)

---

[上一页](#)

[主页](#)

---