

Cisco DSL路由器配置与故障排除指南- RFC1483纯桥接联机表

在您能成功配置您的有非对称数字用户线(ADSL)服务的前思科数字用户线路DSL路由器，您需要从您的互联网服务提供商的特定信息。如果您的ISP是不确定，无法或者不愿意回答如下所示的问题，您可以不能正确地配置您的Cisco DSL路由器。

以下表打算帮助您得到和记录您需要设置您自己的配置的信息。提供表的两个格式，但是每个格式有保存的您输入的文本不同的需求。

- HTML 回车信息以在此页的形式。
重要信息：要保存您的条目您必须打印此页。当前没有其他的保存您的信息的方式
- 微软Word 点击此处[打开在微软Word的表](#)。填写表，然后保存它在您的本地驱动器。回到此页并且继续，点击[Choose Your Next Step](#)在此页底端。

重要信息：如果您在建立配置或者解决配置故障时需要帮助，在与[Cisco技术支持中心](#)联系前，您必须使此表中的信息可被访问。

来自 ISP 的记录信息

下列表单包括关于您采购您的Cisco DSL路由器分销商的名称和关于您的ISP名称的问题。剩余的问题您必须问您的ISP。填写所有问题的答案。

您在哪里采购的Cisco DSL路由器(分销商名称)？	分销商
您的ISP名称是什么？	ISP
从您的ISP要求的信息	
ISP提供您DMT或CAP调制？	DMT CAP
您的ISP使用兼容的阿尔卡特或Cisco DSLAM？	阿尔卡特兼容 思科 其他
您的ISP为您的DSL连接使用什么VPI/VCI对值(也叫PVC编号)？例如，8/35 VPI=8，VCI=35。	VPI VCI
如果您的ISP为您的Cisco DSL路由器分配了静态IP地址，什么是公网IP地址和子网掩码？	IP Address 子网掩码
您的ISP提供一个动态生成的IP地址？	是 无
什么是ISP的默认网关的IP地址(也称下一跳地址)？	ISP默认网关IP地址

选择下一步

当您有您从您的ISP需要的所有信息时，请选择基于的其中一以下您是否有新的安装或排除故障一存在的一个。

- [新的DSL配置](#)
-
- [排除故障我的现有DSL连接](#)

[上一页](#)

[主页](#)
