如何使用本地Splunk帐户登录Splunk

适用范围

Splunk企业版Splunk云

描述

Splunk配置了SAML SSO，因此身份验证通过登录URL，本地Splunk帐户无法进行身份验证。

对于本地用户/管理员访问Splunk实例上的SplunkWeb，可能需要执行此操作，在SAML不工作的情况下（服务可能已关闭或配置错误）尤其如此。

调查

为Splunk配置了SAML SSO，需要通过SplunkWeb使用本地Splunk帐户登录。

分辨率

本地Splunk身份验证/登录可以通过Splunk实例的FQDN和端口，格式如下：

> fqdn:splunkport/en-US/account/login?loginType=splunk

其中/en-US/account/login?loginType=splunk"添加在Splunk实例servername或location和port的末尾，用于登录（例如，servername:8000或server_ip:8000）。

示例：

> 如果您尝试登录具有FQDN的Splunk实例： splunksh01.buttercupgames.com，您通常尝试通过端口8000登 录为 splunksh01.buttercupgames.com:8000/
>
> 在配置SAML SSO的情况下，SAML SSO将变为：splunksh01.buttercupgames.com:8000/en-US/account/login?loginType=splunk
>
> 对于Splunk Cloud，本地Splunk身份验证/登录URL为stackid.splunkcloud.com/en-US/account/login?loginType=splunk

相关链接

[启用SAML身份验证时Splunk本地帐户登录]

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。