如何计算每日数据输入许可证使用情况

适用范围

Splunk企业版Splunk云

描述

用户质疑所报告的许可证使用量的准确性。

使用var/log/splunk/license_usage.log*计算每日许可证使用情况，结果远小于License Master报告的结果。

调查

发现license_usage.log.*文件中的记录滚动非常快，而6个文件(license_usage.log、.log.1、....., .log.5)仅涵盖约2小时的许可证使用情况。 这些参数无法用于准确计算许可证的每日使用情况。

分辨率

应使用license_usage_summary.log*计算每日许可证使用情况。 以下是SPL搜索。

```
index=_internal type=RolloverSummary host=* source=*license_usage.log* stack=*
| eval
    volumeb_gb = round(b/1024/1024/1024,3),
    stack_gb = round(stacksz/1024/1024/1024,3)
| fields - no_field
| timechart span=1d
    sum(volumeb_gb) as "Volume",
    values(stack_gb) as "Stack Size"
| reverse
```

相关链接

[监控基于摄取订阅的当前使用情况]

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。