

如何删除LDAP用户

适用范围

Splunk企业

描述

将LDAP用于身份验证时，用户在被删除后仍显示在Splunk上。

调查

Splunk Enterprise不会自动删除相应的Splunk用户。通常，这不是问题，但如果用户具有任何类型的全局权限，LDAP可能会生成错误。

分辨率

正确删除Splunk用户的步骤：

1. 备份\$HOME/splunk/etc/users/\$userid文件夹。
2. 在\$HOME/splunk/etc/apps/下的文件中搜索用户ID字符串，以查看用户是否拥有具有全局权限的任何搜索或对象。
3. [将一个或多个共享知识对象重新指派给新所有者](#)
4. 在搜索头上，查看splunkd.log以确认没有与用户关联的LDAP身份验证错误。
5. 重定向对象所有权后，可以安全地删除\$HOME/splunk/etc/users/\$userid文件夹。
6. Reload Authentication configuration Settings > Access controls > Authentication method > "External" LDAP > Reload authentication configuration。

相关链接

[在Splunk Enterprise上安全删除LDAP用户](#)

将一个或多个共享知识对象重新指派给新所有者

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。