

Collect命令不起作用

适用范围

Splunk企业

描述

当运行将收集命令运行到其他索引的搜索时，未正确发送数据。检查接收索引时未显示任何结果。

collect命令可将搜索结果添加到特定摘要索引。在调用collect命令之前，必须创建摘要索引。

如果存在复制问题，该命令可能无法按预期运行。参考链接：[收集 | Splunk文档](#)

调查

在CLI中使用以下命令检查索引是否存在于实例中：

```
$SPLUNK_HOME/bin/splunk btool indexes list --debug | grep
```

如果实例启用了Web UI，也可以通过转到设置>索引> <index_name>来确认该实例

分辨率

确保指定的索引存在于使用collect命令的索引器和搜索头中。如果在使用命令后指定的索引中没有显示任何结果，则很可能未在“搜索头”(Search Head)中创建结果。

检查索引器中是否存在索引的另一种方法是，登录到集群管理器并转至设置>索引器集群>索引><index_name>

相关链接

[收集 | Splunk文档](#)

[配置摘要索引 | Splunk文档](#)

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。