

# “%Error Opening tftp://255.255.255.255/network设置”错误消息预防

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[问题：服务配置错误消息](#)

[解决方案](#)

[相关信息](#)

## [简介](#)

本文档提供当您运行 Cisco IOS® 软件时，在初始硬件启动期间遇到的服务配置错误的说明。

## [先决条件](#)

### [要求](#)

本文档没有任何特定的要求。

### [使用的组件](#)

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

### [规则](#)

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## [问题：服务配置错误消息](#)

有时候，在通过 Cisco IOS 软件启动 Cisco 硬件期间，将显示如下所示的错误消息：

- %Error Opening tftp://255.255.255.255/network-config (套接字错误)
- %Error Opening tftp://255.255.255.255/cisconet.cfg (套接字错误)
- %Error Opening tftp://255.255.255.255/3620-config (套接字错误)
- %Error Opening tftp://255.255.255.255/3620.cfg (套接字错误)

这些错误消息与默认服务配置选项涉及被建立到Cisco IOS软件，尝试访问从网络简单文件传输协议(TFTP)服务器的服务配置文件。

## [解决方案](#)

要禁用此功能，请发出 **no service config global** 命令。

```
Router#config terminal Enter configuration commands, one per line. Router(config)#no service config Router(config)#exit Router#copy running-config startup-config
```

在下次启动路由器时将不再显示这些错误消息。

## [相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)