

# 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[命令语法](#)

[说明](#)

[相关信息](#)

## 简介

## 先决条件

### 要求

本文档没有任何特定的要求。

### 使用的组件

本文档中的信息根据Cisco IOS版本11.3。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

### 规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## 命令语法

以下命令控制登录顺序提示符的(用户名，密码)超时。如果通过异步拨号并且运行显示Cisco路由器提供的用户名和密码的脚本，您可能需要扩大30秒默认。

命令是功能上相同的。命令语法是在Cisco IOS版本11.3(4)更改的第一，11.3(4)T，11.3(4)WA4和12.0(1)。

原始命令命令语法：

```
isdn2-2(config)#tacacs-server login-timeout ? <1-300> Max seconds to wait isdn2-2(config)#tacacs-server login-timeout 300
```

当前命令语法：

```
isdn2-2(config-line)#timeout login response ? <0-300> Timeout in secondsisdn2-2(config-
```

```
line)#timeout login response 300
```

**注意：** 原始命令全局。当前(更新)命令行 configuration 命令。

## 说明

用户名提示之间的默认时间是30秒。如果设置时刻为60秒，将提示客户端每60秒，最多的三次，如果用户输入没有检测。命令不是从属的终端访问控制器访问控制系统(TACACS)？您不需要运行TACACS或任何验证、授权和统计(AAA)。

原始命令通过[CSCdj20257](#)重命名。

## 相关信息

- [终端访问控制器访问控制系统 \(TACACS+\)](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)