

ASA 5500系列可适应安全工具FAQ

目录

[简介](#)

[为什么无法ping ASA的内部接口从主机的连接对ASA的外部接口？](#)

[ASA是否当前支持根据RFC 2696的LDAP传呼？](#)

[当LDAP认证/授权从在ASA时的一个LDAP服务器被执行，如果用户有单个属性的999个值，然后用户认证/授权失效与此错误消息：%ASA-3-109035 \(999\) DAP user =<username>%ASA-6-113013AAA=user = <username>。](#)

[相关信息](#)

简介

本文回答Cisco ASA 5500系列可适应安全工具常见问题。

Q. 为什么无法ping ASA的内部接口从主机的连接对ASA的外部接口？

A. ASA的默认行为是允许所有ICMP流量对ASA接口。然而，ASA拒绝至多接收的ICMP消息为在保护的接口的目的地建立接口。

Q. ASA是否当前支持根据RFC 2696的LDAP传呼？

A. ASA不根据RFC 2696当前支持LDAP传呼。参考Cisco Bug ID [CSCto23049](#) ([仅限注册用户](#))欲知更多信息。

Q. 当LDAP认证/授权从在ASA时的LDAP服务器被执行，如果用户有单个属性的999个值，然后用户认证/授权失效与此错误消息：%ASA-3-109035 (999) DAP user =

<username>%ASA-6-113013AAA=user = <username>。

A. 升级对ASA 8.4(2.6)或以后处理的支持超过999被添加了的地方。参考Cisco Bug ID [CSCtc95264](#) ([仅限注册用户](#))欲知更多信息。

相关信息

- [ASA FAQ：透明模式ASA能配置，不用在网桥组的一个IP地址？](#)
- [比并发连接最大能否配置更多静态NAT条目给的平台的？](#)
- [ASA FAQ：在多模的ASA，为什么接收大小是从2的无效允许范围到512错误消息的内存池，当我发出url块URLmempool 10240命令时？](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)