

域控制器状态列出了作为下来活动目录代理程序

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

[相关信息](#)

简介

本文描述如何识别和解决发生的问题，当您配置活动目录代理软件与Windows域控制器呼应。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息根据ASA活动目录软件。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

问题

当您使用`adacfg dc`时请创建命令为了安装在一个域控制器(DC)的激活目录(AD)代理程序在您的Windows域，在AD代理程序和DC之间的连接状态列出作为下来。

请使用`list`命令`adacfg`的`dc`为了查看连接状态：

```
C:\IBF\CLI>adacfg dc list
Name      Host/IP          Username          Domain-Name      Latest Status
```

```
-----
dc      192.168.1.100      Administrator      down
```

另外， adObserver日志打印此错误：

```
23 08:24:23 2012 .\DcMonitor.cpp:373 getDcVersion ConnectServerDC:dc192.168.1.100192.168.1.100
mirober2.lab<hidden>800706ba
```

[解决方案](#)

当您添加AD代理程序到DC时，请保证主机名或DC的完全合格的域名(FQDN)与一起使用-主机关键字。

注意： 不应该使用DC IP地址。IP地址不是的有效值-请主机关键字。参考[adacfg dc创建](#) 安装和设置指南的部分活动目录代理程序的欲知更多信息。

当DC正确地被添加和可视到AD代理程序时， list命令adacfg的dc显示DC的状态作为：

```
C:\IBF\CLI>adacfg dc list
Name      Host/IP      Username      Domain-Name      Latest Status
-----
dc        dc.cisco.com Administrator  CISCO            up
```

注意： Cisco Bug ID [CSCto66192](#)打开作为增强请求允许IP地址作为有效值-请主机关键字。

注意： 目前，当您使用DC主机名时，有已知问题。如果遇到问题，请使用FQDN，然后运行list命令adacfg的dc为了检查DC的状态。

[相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)