

如何防止在Firefox或镀铬物的验证提示符与SAML和ADFS

目录

[简介](#)

[如何防止重复了在Firefox的验证提示符与SAML和ADFS ?](#)

[如何防止重复了在镀铬物的验证提示符与SAML和ADFS ?](#)

简介

本文描述如何防止在Firefox或镀铬物的验证提示符与思科Cloud Web安全的(CWS)安全断言标记语言(SAML)认证解决方案，以Microsoft Active Directory联盟的服务(ADFS)。

如何防止重复了在Firefox的验证提示符与SAML和ADFS ?

添加标识供应商(IdP)服务器的URL作为委托NTLM验证来源。

- 在Firefox地址栏，请键入：**设置**。
- 浏览器将显示警告消息，单击**继续**。
- **network.automatic**的搜索。
- 在**修改配置**的network.automatic NTLMauth.trusted uris的**双击**。
- 输入IdP重定向地址。例如<https://adfs.example.com>。
- 点击OK键退出对话框。

提示： IdP重定向地址是在ScanCenter配置的SAML领域的域名在Admin >验证>管理下。

如何防止重复了在镀铬物的验证提示符与SAML和ADFS ?

启用在ADFS服务器的扩展的保护。

- 启动**互联网信息服务(IIS)管理器**。
- 在左窗格中，请导航对**站点>默认网站> adfs > ls**。
- 在右边的窗格中，请**双击在验证**。
- 在中间窗格中，请选择**Windows验证**。
- 在左边窗格中，请选择**先进的设置**。
- 对于**Extended保护**请选择**OFF**。
- 点击OK键退出对话框。