

# 如何装载在更换ESA的配置/能您移植从一个ESA的一配置到另一个？

## 目录

### [简介](#)

### [如何装载在更换ESA的配置？](#)

### [保存配置](#)

### [装载配置](#)

### [能否移植从一个ESA的一配置到另一个？](#)

## 简介

本文描述如何装载在替换电子邮件安全工具(ESA)上的配置和如何移植配置。

## 如何装载在更换ESA的配置？

如果不更改IP地址或您的ESA名称和将用于替换您的现有数量，请完成这些步骤为了恢复您的配置。

## 保存配置

1. 选择**系统管理>配置文件**。
2. 在当前配置部分，请在**下载文件**旁边单击单选按钮**到本地计算机查看或保存**。
3. 不选定在**配置文件的掩码密码**-文件用被屏蔽的密码不可能装载与负载配置。
4. 单击 **submit**。这自动地下载在XML格式的设备配置到您的本地计算机。凭您的本地计算机和浏览器，请务必您保存文件到已知位置或您的桌面。
5. 编辑XML文件。在**Network Configuration**部分，请从配置文件删除以太网和端口项。以太网条目从<ethernet\_settings>和末端开始与</ethernet\_settings>，并且Port条目从<ports>和末端开始与</ports>。
6. 保存XML文件。

## 装载配置

**注意：**确保AsyncOS版本(例如， AsyncOS版本7.6.3-019)是在其中每一个装载的同一个版本设备。

1. 选择**系统管理>配置文件**。
2. 在负载配置部分，请在**负载**旁边单击单选按钮**一个配置文件从本地计算机**：然后请单击**浏览**。

3. 寻找您从上一个说明保存的文件并且点击**开放**。

4. 点击**负载**。

您的配置在您新的单元当前装载。

## 能否移植从一个ESA的配置到另一个？

移植从一个ESA的一不支持的配置到另一个，但是它是可能的。两ESAs必须有同一个AsyncOS版本。您必须用在两个设备的密码执行**saveconfig**，并且下载两配置。配置通常是相同的。如果在**loadconfig**期间有一警报大约检疫大小，请编辑XML文件。搜索检疫范围并且调节检疫零件的大小。

因为差异在配置方面是浩大的，并且许多方案能发生，包括所有在单文件内的可能性是不可能的。扩展也许发生由于此复杂性的问题也是不可能的。然而，这是一些示例：

- 当您从C6xx降级到C360时，必须调节检疫大小。
- 当您从C1xx移植到其他平台时，接口数量更改。
- 当您从C360/C660移植到C370/C670时，接口数量增加，并且必须在配置里手工更正。