

ESA FAQ : 如何导入配置文件到一个新的设备？

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[如何导入配置文件到一个新的设备？](#)

简介

本文描述如何导入一个当前思科电子邮件安全工具(ESA)配置文件到一个新的设备，当更换要求时。

先决条件

要求

思科建议您有思科ESA的知识。

使用的组件

运行AsyncOS版本7.1.x和以上的本文档中的信息根据Cisco ESA。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

Note:本文假设，两个设备运行同一个AsyncOS版本。

如何导入配置文件到新的设备？

完成这些步骤为了保存当前配置文件：

1. 导航到在当前ESA的**系统管理>配置文件**。
2. 选择**下载文件到本地计算机**为了查看或保存文件。

3. 非选定**掩码密码**复选框在配置文件下。

4. 单击**提交**并且选择您的目的地。

Note:配置作为已保存必须是从级的计算机和不从集群级别。 集群级别配置不可能装载直接地在独立设备上。

完成这些步骤为了暂停侦听，以便邮件不再流经当前设备：

1. 导航对**系统管理**>在当前ESA的**被关闭的/Suspend**。

2. 检查**挂起邮件监听程序**复选框。

3. 单击**进行**。

完成这些步骤为了导入配置文件到您新的设备：

1. 导航到在新的ESA的**系统管理**>**配置文件**。

2. 选择**负载配置文件**从您的计算机并且单击**浏览**。

3. 单击**负载**。