

目录

问题：

如何标记页脚/免责声明在离开用户的一特定组的电子邮件消息网络？

许多组织在从他们的电子邮件系统的出局信息要放置页脚。这因法律上的原因典型地执行，例如添加免责声明到消息或警告消息包含已保护通信的收件人。在AsyncOS，这呼叫“页脚标记”。

页脚标记只是一相当不确切的Art并且为流出的邮件通常是有用的。这是因为许多消息有一个复杂结构，例如HTML或微软Word身体局部，并且添加一页脚到那些身体局部里可能或可能不是可能的。有两个步骤对页脚标记。首先，页脚创建。然后，页脚在三种方式之一中被添加到消息。

1. 首先请创建页脚。在GUI中请导航邮寄策略->文本资源，然后单击添加文本资源
2. 创建没有情况的一个流出的内容过滤器(因而，将应用对在邮件策略的所有消息)并且安排操作‘添加页脚’与页脚您创建
3. 启用您的标记在策略的页脚过滤器。

提示：虽然页脚标记可以完成在监听程序，或者用消息过滤器或内容过滤器，简单方法为用户的一特定组执行它是，当内容过滤器。

使用消息过滤器，您能也添加在消息的一页脚：

```
AddOutgoingDisclaimer
(recv== "OutboundMail")
(== ("@exchange \ \ .example \ \ .com$") {
  ("");
}
```

您能也添加页脚到在特定的监听程序接收的所有消息。例如：

```
smtp.scu.com >listenerconfig
```

1. InboundMail (PublicNet 192.35.195.42) SMTP TCP25
2. OutboundMail (Privatenet 172.20.0.142) SMTPTCP25

```
-
--
--
--
[ ]> Edit
```

```
[ ]> 2
```

```
OutboundMail
Private
```

Privatenet (172.20.0.142/24) TCP25

SMTP

:

600 (TCP50)

TLS

SMTP

LDAP

-

--

--

--

- HOSTACCESS -

- BOUNCECONFIG -

--

- DOMAINMAP -

- LDAPACCEPT -LDAP

/

[]>

""a

[]>

[Y] >

SenderBaseIP

[N] >

[N] > y

1.

[1]>

OutboundMail

Private

Privatenet (172.20.0.142/24) TCP25

SMTP

:

600 (TCP50)

TLS

SMTP

LDAP

-

--

--

--

- HOSTACCESS -

- BOUNCECONFIG -

--

- DOMAINMAP -

- LDAPACCEPT -LDAP

/

[]>

1. InboundMail (PublicNet 192.168.195.42) SMTP TCP25

2. OutboundMail (Privatenet 172.20.0.142)SMTPTCP25

-

--

--

--

[]>

smtp.scu.com >commit

OutboundMail[]> Add

23 19:48:47 2004MST

提示：在AsyncOS中新版本您能也添加在消息上的一免责声明

.