

如何修改附属的报头标记有低SenderBase名誉斯克尔的消息(SBRS) ?

目录

[如何修改附属的报头标记有低SenderBase名誉斯克尔的消息\(SBRS\) ?](#)

如何修改附属的报头标记有低SenderBase名誉斯克尔的消息(SBRS) ?

SenderBase名誉斯克尔(SBRS)是在-10和+10范围的一个值IP地址的，反射可能性IP地址当前用于发送垃圾邮件。(一些地址没有信息是可用的返回每“无”分数)。作为您的企业垃圾邮件管理策略一部分，您能在许多方面使用此分数。一些网络管理器在分数也许要标记消息以他们的SBRS分数为了使过滤器进一步在他们的电子邮件渠道下操作。

为了使用SBRS分数，监听程序必须安排SenderBase查询启用。这是默认行为，并且可能从CLI只更改用`listenerconfig->edit->setup`命令。(请注意，即使SBRS禁用，您为在mail_logs文件的每台发送的主机将看到SBRS“无的”分数报告。) SBRS分数为所有消息是可用的，虽然也许是“意味着的无” SBRS分数为根据消息的发送的IP地址的IP地址不是可用的。

SBRS分数在变量存储，\$REPUTATION，供给您在消息过滤器和在其他地方。此变量可以测试为了确定若干过滤器操作，并且可以用于过滤器操作例如报头的新增内容对消息的。此消息过滤器显示您如何能添加SenderBase分数和其他基于帽子的策略参数作为正文报头到所有发送的消息通过特定的监听程序“InboundMail”：

```
AddHATDataForInbound:
If ( recv-inj == "InboundMail")
{
  insert-header ('X-SBRS', '$REPUTATION');
  insert-header ('X-SenderGroup', '$GROUP');
  insert-header ('X-MailFlowPolicy', '$POLICY');
}
```

注意：没有SBRS分数的发送方将有“无的”一个\$REPUTATION值。落入没有特定发送方组将有“<Unknown>”一发送方组的发送方和“\$ACCEPTED”邮件流量策略。

此消息过滤器更加复杂。它总是指示SBRS分数作为在消息的一个“X-”报头。如果SBRS分数比(或等于) -2.0是较少，则也将指示在消息主题的名誉在末端，放入在权利和被留下的卷曲托架字符。此过滤器也设法不止一次指示标题栏：

```
MarkSBRSinSubject:
if ( (recv-inj == "InboundMail") AND
    (subject != "\\{SBRS .*\\}$" )
  )
{
  insert-header("X-SBRS", "$REPUTATION");
  if (reputation <= -2.0)
  {
    strip-header("Subject");
    insert-header("Subject", "$Subject {SBRS $REPUTATION}");
  }
}
```