

目录

[问题：](#)

[答案：](#)

[设置的中继\(出站电子邮件\)两个方法：](#)

- [1. 通过添加一项适当的发送方组和邮件流量策略请使用现有监听程序。](#)
- [2. 交替地，请设置新的监听程序](#)

问题：

如何配置在ESA的一台中继主机出站邮件的？

答案：

思科ESA设备不在中继列表没有配置的主机的中转消息。

由未指定的主机允许中继的SMTP服务器呼叫开放中继或不安全中继。配置的服务器，当一个开放中继是受使用支配由通过它将传送垃圾邮件信息的那些人，造成服务器IP地址出现在黑名单和安排其消息拒绝。

[设置的中继\(出站电子邮件\)两个方法：](#)

1. 通过添加适当的发送方组和邮件流量策略请使用现有监听程序。

- 首先请创建从邮件流量的新的邮件流量策略Policies页邮件Policies选项。您能给予它您希望的所有名称;最普通**中继**。在此的关键设置必须设置‘**连接行为**’ ‘**中继**’。您可以要使其他设置适当地慷慨为您的出站邮件需要。
- 一旦邮件流量策略创建，请去邮件Policies选项的帽子概述页并且创建一新的发送方组。您能给予它您喜欢的所有名称;最普通是**RELAYLIST**。从策略下拉列表，请选择您新的邮件流量策略。更改命令到1;第一匹配胜利和我们要总是确保您的在此发送方组的可信的主机匹配。然后请单击‘提交并且添加发送方的。在此页，请添加您委托发送出站邮件机器的IP地址。
- 提交，做，并且确保您的出站邮件设置的测验工作适当地。

2. 交替地，请设置新的监听程序

- 开始在Network选项的监听程序页，请单击‘**添加监听程序**’。您能给予它您喜欢的所有名称;公用名称是‘**OutboundMail**’。此处重要一步是选择监听程序的‘类型’作为‘私有’和确定适当的接口选

择。如果需要查看并且调节其他设置和然后单击‘提交’。

- 这将带来您回到监听程序页。从这里请点击‘帽子’在行和您新的监听程序一样。在新页面您将查找一发送方组被命名已经创建的**RELAYLIST**。点击其名称，并且在新页面请添加您委托发送出站邮件机器的IP地址。也使用的sendergroup需要有配置的操作**中继**。
- 提交，做，并且确保您的出站邮件设置的测验工作适当地。