

# 哪自定义SMTP标语编码可以配置在思科电子邮件安全工具(ESA) ?

## 目录

除标准的SMTP标语代码和答复之外，管理员能配置ESA返回自定义SMTP标语代码和答复。

SMTP SMTP客户端用于标语代码在邮件转发过程中确定下操作。

定制SMTP标语代码可以执行防止不期待从正确传送邮件的SMTP标语代码到邮件网关设备的SMTP客户端。

定制SMTP答复准许使答复说明性为人类读。

1. 导航对GUI >邮件流量策略>默认策略参数
2. 做希望的变动
3. 查看所有更改的其他邮件流量策略
4. 提交并且确认更改

邮件流量策略>默认策略参数

Default Settings		
Connections:	Max. Messages Per Connection:	<input type="text" value="10"/>
	Max. Recipients Per Message:	<input type="text" value="50"/>
	Max. Message Size:	<input type="text" value="20971520"/> <small>(add a trailing K for kilobytes; M for megabytes)</small>
	Max. Concurrent Connections From a Single IP:	<input type="text" value="10"/>
SMTP:	Custom SMTP Banner Code:	<input type="text" value="220"/>
	Custom SMTP Banner Text:	<input type="text"/>
	Custom SMTP Reject Banner Code:	<input type="text" value="554"/>
	Custom SMTP Reject Banner Text:	<input type="text"/>

## 定义

自定义SMTP班纳代码：当连接建立与此监听程序时，SMTP代码返回。  
当连接建立与此监听程序时，SMTP标语文本返回。

**注意：** 您能在此字段使用一些变量：

自定义SMTP班纳文本

变量	定义
\$Group	替换名叫在帽子匹配的发送方组。如果发送方组没有名称，“什么都”没
\$主机名	由远程主机名替换，如果和，只有当由设备验证。如果IP地址的 逆向D (例如，如果DNS服务器不可能被到达，或者DNS服务器未配置) “未知”

\$OrgID	替换由SenderBase组织ID (整数值)。 如果设备不能获取SenderBase组织ID，或者，如果SenderBase名誉服
\$RemoteIP	替换由远程客户端的IP地址。
\$HATEntry	替换由在远程客户端匹配的帽子的条目。