

目录

[问题](#)

问题

如何强制在一给定的子网的哪个源接口在思科电子邮件安全工具使用？

环境：思科电子邮件安全工具(ESA) AsyncOS所有版本

当每子网只有一个IP地址时，自动的行为是十分简单的。如果您的环境要求一个特定接口使用交付，并且您有多个IP在子网，您能使用网络屏蔽强制使用哪个接口。这是如何：

通常，您会配置在子网的所有IP使用同样网络屏蔽，类似如此：

目前配置接口：

1. Interface1 (10.0.0.1/24 : interface1.example.com)
2. Interface2 (10.0.0.2/24 : interface2.example.com)
3. Interface3 (10.0.0.3/24 : interface3.example.com)

如果希望10.0.0.1是主要的交付接口，您会更改在另外两个地址的网络屏蔽是255.255.255.255，留下与255.255.255.0实时网络屏蔽的10.0.0.1类似如此：

目前配置接口：

1. Interface1 (10.0.0.1/24 : interface1.example.com)
2. Interface2 (10.0.0.2/32 : interface2.example.com)
3. Interface3 (10.0.0.3/32 : interface3.example.com)

要编辑每个接口的网络屏蔽，请使用命令：

只要一个IP在实时网络屏蔽，更改对255.255.255.255的网络屏蔽没有负面影响。 AsyncOS为每子网已经执行此。通过更改此在interfaceconfig，您强制哪个接口有实时网络屏蔽而不是允许将自动化的此。