

ESA FAQ : 是在集群的如何升级ESA ?

目录

[简介](#)

[背景信息](#)

[在团星的升级ESAs](#)

简介

本文描述如何升级思科电子邮件安全工具(ESAs)在集群的该运行。

背景信息

当在集群的ESAs运行，他们必须所有使用确切同样AsyncOS版本和构建。如果希望升级ESAs，您必须首先断开集群。在所有机器升级后，您能通过`clusterconfig`命令重新连接集群。

Note:当集群被断开时，不影响邮件流量;然而，您做，当集群被断开时没有传播的任何变动对其他系统，直到重新连接完成。

在团星的升级ESAs

Note:您可执行升级与CLI或GUI，但是重新连接`clusterconfig`命令通过CLI只是可用的。本文描述如何通过CLI升级机器。

完成在集群运行通过CLI的这些步骤为了升级ESAs :

1. 输入**upgrade**命令到CLI为了升级AsyncOS到一个新版本。当您询问时您是否希望断开连接集群，请回应字母Y为了继续：

```
(Machine host1.example.com)> upgrade
```

```
You must disconnect all machines in the cluster in order to upgrade them. Do you wish to disconnect all machines in the cluster now? [Y]> Y
```

2. 按照所有升级提示符(包括的**重新启动**提示符)。
3. 在所有在集群的机器升级并且重新启动后，请记录在集群的一计算机上通过CLI并且输入

clusterconfig命令。

4. 响应是为了重新连接。做是不必要的。

```
(Machine host1.example.com)> upgrade
```

```
You must disconnect all machines in the cluster in order to upgrade them. Do you wish  
to disconnect all machines in the cluster now? [Y]> Y
```