

日志在哪里如何存储在思科电子邮件安全工具(ESA)，并且访问他们？

思科电子邮件安全工具(ESA)创建根据日志订阅名称的每日志订阅的一个目录。

ESA日志文件格式

日志文件的实际名称在目录的您，时间戳，当日志文件开始和单一字符状态码指定的撰写日志文件名。

```
/LogSubscriptionName/LogFilename.@timestamp.statuscode
```

LogSubscriptionNames能通过logconfig命令被看到：

```
esa.example.com> logconfig
```

Currently configured logs:

Log Name	Log Type	Retrieval	Interval
1. TLStest	Injection Debug Logs	Manual Download	None
2. Test	Domain Debug Logs	Manual Download	None
3. amp	AMP Engine Logs	Manual Download	None
4. amparchive	AMP Archive	Manual Download	None
5. antispam	Anti-Spam Logs	Manual Download	None
6. antivirus	Anti-Virus Logs	Manual Download	None
7. asarchive	Anti-Spam Archive	Manual Download	None
8. authentication	Authentication Logs	Manual Download	None
9. avarchive	Anti-Virus Archive	Manual Download	None
10. bounces	Bounce Logs	Manual Download	None
11. cli_logs	CLI Audit Logs	Manual Download	None
12. encryption	Encryption Logs	Manual Download	None
13. error_logs	IronPort Text Mail Logs	Manual Download	None

另外的日志文件文件扩展名

状态码可能显示文件扩展例如.c (表示当前)或.s (保存的表示)

如何能访问日志？

默认情况下，有获取的在您的ESA内存储的您的日志两个方法：**FTP或SCP**。

您应该使用同样登录凭证作为您使用验证到管理的ESA的日志检索。

访问日志用FTP

FTP:命令行

```
ftp hostname.example.com
```

```
cd /LogNameDirectory  
get <filename >
```

FTP: GUI客户端

一个GUI FTP客户端例如[Filezilla](#)可以用于‘从ESA拖放’到您的本地设备。

使用FTP:Web 浏览器

所有FTP支持Web浏览器，例如Mozilla Firefox，谷歌镀铬物或可以使用微软Internet Explorer。

对另一个系统的复制日志通过SCP

使用SCP：

```
scp admin@mail3.example.com:/LogNameDirectory/LogFilename
```

注意：请确保您在您的ESA (FTP或SCP)启用的适当服务使用**interfaceconfig in**命令CLI。