

# 如何允许从一发送方的一些消息有低SBRS分数的，但是阻塞其他消息？

## 目录

### [简介](#)

[如何允许从一发送方的一些消息有低SBRS分数的，但是阻塞其他消息？](#)

### [相关信息](#)

## 简介

本文描述如何允许从一发送方的一些消息有低SBRS分数的，但是阻塞其他消息。

## 如何允许从发送方的一些消息有低SBRS分数的，但是阻塞其他消息？

3. 创建从您的设备CLI的下列信息过滤器：

```
temporary_accept:
if ( mail-from == '(?i)joe@example.net' )
{
deliver();
}
```

4. 创建强制执行黑名单发送方组策略的消息过滤器：

```
enforce_blacklist_sbrs:
if ( reputation < -2 )
{
drop();
}
```

**Note:** 消息过滤器的定货是重要，因此请确保您的消息过滤器如写入在步骤#3在消息过滤器上如写入在步骤#4。

**Note:** SBRS -2是用于黑名单的常用标准分数。您可能需要检查什么您的特定设置是。(邮件策略>帽子概述>黑名单发送方组)

这是什么的摘要上述帽子概述sendergroup和消息过滤器：

新的帽子概述Sendergroup创建(步骤#1)，以便可以用于允许从一台LOW计分的SBRS主机的消息到ESA。其次，第一条消息过滤器(步骤#3)创建，以便从特定电子邮件发送方的消息可以由设备进一步处理。最后一条消息过滤器(步骤#4)在temporary\_accept过滤器放在适当的位置，以便发送的MTA的低SBRS分数能被强制执行和丢弃与低不是从发送方的SBRS分数的所有消息指定。

## 相关信息

- [思科电子邮件安全工具-最终用户指南](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)