

加密的ESA另外的电子邮件报头

目录

[简介](#)

[Enable \(event\)信封脱机开端的密钥高速缓冲存储](#)

[Enable \(event\) Javascript自由的信封](#)

[启用留言有效期](#)

[禁用解密Applet](#)

[其他信息](#)

简介

本文描述可以通过内容实现或在思科的消息过滤器给安全工具的另外的电子邮件报头(ESA)发电子邮件。

Enable (event)信封脱机开端的密钥高速缓冲存储

为了发送有信封启用的密钥高速缓冲存储的一个已注册信封，请插入此报头到消息：

```
X-PostX-Remember-Envelope-Key-Checkbox: true
```

“请记住此信封的密码”复选框显示在已注册信封。

启用Javascript自由的信封

为了发送是Javascript自由的一个已注册信封，请插入此报头到消息：

```
X-PostX-Use-Script: false
```

当收件人打开**securedoc.html**附件时，已注册信封显示与一条开放联机链路，并且Open按钮禁用。

启用留言有效期

为了配置消息，以便超时24个小时，在您发送它后，请插入此报头到消息：

```
X-PostX-ExpirationDate: +24:00:00
```

在您发送它后，收件人能打开和查看加密的消息的内容在24小时期限。在那以后，已注册信封显示表明消息信封超时。

禁用解密Applet

为了禁用解密applet和有消息附件解密在关键服务器，请插入此报头到消息：

```
X-PostX-Suppress-Applet-For-Open: true
```

Note: 消息也许采取更加长打开，当您禁用解密applet时，但是不依靠浏览器环境。

Additional Information

多用途互联网邮件扩展报头

说明

X PostX回复启用

是否在消息柱状图指示启用消息的一安全回复并且显示回复按钮。此报头添

X PostX回复所有启用

是否在消息柱状图指示启用消息的一安全“回复全部”并且显示回复所有按钮

X PostX转发启用

是否在消息柱状图指示启用安全消息转发并且显示向前按钮。此报头改写默

X PostX发送返回收据

是否指示启用读收据。当收件人打开安全信封时，发送方接收收据。此报头

X-PostX-ExpirationDate

在它发送它前，定义了一个已注册信封的有效期。 关键服务器在有效期之后

X-PostX-ReadNotificationDate

在它发送它前，定义了”日期之前“读的已注册信封。如果已注册信封未在此

X PostX抑制Applet为开放

是否指示禁用解密applet。解密applet在浏览器环境造成消息附件打开。如

X PostX使用脚本

是否指示发送Javascript自由的信封。一个Javascript自由的信封是不包括Ja

X PostX记住信封KEY

是否指示允许信封特定关键高速缓冲存储信封脱机开端。使用信封密钥高速

复选框