

目录

[简介](#)

[如何修改ESA的最终用户Safelist/Blocklist](#)

[Safelists和Blocklist条目的语法](#)

[相关信息](#)

简介

本文描述管理员如何能修改思科电子邮件安全工具的(ESA) (SLBL)。

如何修改ESA的最终用户Safelist/Blocklist

ESA管理员能直接地看到从IronPort垃圾邮件检疫(ISQ)接口的SLBL。 管理员看到并且与与一起使用每最终用户看到并且同样条目的扩展一起使用。

为了看到或修改SLBL和管理员将需要执行下列之一：

1. 使用他们的管理帐户和密码，登录EUQ
 - 从在右上方的选项下拉菜单选择**Safelist**或**Blocklist**
 - 查找并且修改发送方/发送方为接收地址列出，当必要时
2. 导出SLBL到.csv文件
 - **系统管理>配置文件**和当前选择**备份/备份**
 - 文件在设备保存，并且需要导出通过FTP，或者其他文件检索方法从设备。
 - 文件保存对配置目录，并且是由保存的文件名表示的。 即，
 - 查看SLBL .csv文件，您应该看到类似：
 - 一旦修改文件，可以装载回到ESA通过同一方法**系统管理>配置文件和恢复**。

Safelists和Blocklist条目的语法

使用以下格式，发送方可以被添加到safelists和blocklists：

- user@domain.com
- server.domain.com
- domain.com
- [10.1.1.0]
- [ipv6:2001:DB8:1::1]
- user@[1.2.3.4]

注意：关于Safelists和Blocklists的全部信息，请参阅AsyncOS版本的[用户指南](#)您的设备当前运行的电子邮件安全的，或者直接地访问Help页的ISQ：[https:// ESA>:83/help/admin_help](https://ESA>:83/help/admin_help)
<IP或主机名

相关信息

- [最终用户指南-电子邮件安全工具](#)
- [ESA Safelists/Blocklists备份过程](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)