

# ACS 5.3/5.2备份选项

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[从GUI的配置备份](#)

[ACS视图/记录日志备份](#)

[从CLI的ACS配置备份](#)

[相关信息](#)

## 简介

访问控制服务器(ACS) 5.3/5.2提供多种备份选项。本文提供这些选项摘要。

## 先决条件

### 要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 运行5.3/5.2版本的ACS

### 使用的组件

本文档中的信息基于这些硬件与软件版本。

- 运行5.3/5.2版本的ACS
- 用信息库配置的ACS

ACS分开成两部分：配置和记录日志。使用CLI或GUI，两个零件分开备份。

### 规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## 从GUI的配置备份

系统管理>操作>分布式系统管理

- 这允许您运行在您选择的所有实例的一个立即备份。
- 您有备份ACS配置的选项或者ACS配置和ADE-OS。

## 系统管理>操作>定期备份

- 这允许您安排备份发生在希望的时刻/日期。
- 您只备份ACS配置。

## ACS视图/记录日志备份

这通过[监听Configuration > System操作>数据管理>删除和备份](#)是可访问。包含ACS AAA日志的数据库叫作“视图数据库”。

三个选项存在：

- **数据清除**此设置允许您删除从视图数据库的数据。挑选的值从下拉框是几个月编号您在监听和报告视图数据库希望保留数据。
- **查看完整数据库当前备份**这允许您运行立即备份。
- **已计划视图数据库备份**这允许您安排时间与日期递增视图数据库备份和全视图-数据库备份。

ACS 5.3配置指南的此部分有一好说明AAA日志的清除和备份如何工作，并且在什么阶段清除应该发生：

### 配置清除的数据和增量备份

## 从CLI的ACS配置备份

GUI是很可能去是您将创建和定期备份的地方。然而，如果要从CLI运行备份命令，这些是您能使用的命令。

**注意：** 信息在每条链路提供了什么的详细信息用每命令备份：

为了备份**仅ACS配置**，请使用**backup命令的acs**：

```
acs backup backup-filename repository repository-name
```

为了备份**ACS配置和ADE OS数据**，请使用**backup命令**：

```
backup backup-name repository repository-name
```

为了备份**系统日志(不是视图数据库)**，请使用**备份日志命令**：

```
backup-logs backup-name repository repository-name
```

## 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)