

阻止空的HTML电子邮件

目录

[简介](#)

[背景](#)

[配置](#)

[说明](#)

简介

本文档介绍如何阻止空的HTML电子邮件。

背景

如果您对纯文本电子邮件使用常规的阻止方法，HTML电子邮件的正文通常包含始终匹配为假阴性的HTML标记。

在此过滤器中前面建议了以下内容：

```
if(不仅 — body-contains("。", 1))
```

```
{
```

```
操作
```

```
}
```

如果您查看以HTML形式发送的电子邮件，它包含以下已知部分：

<HTML>、<Body>、<div>、<p>。

还包括文本属性，例如字体详细信息、颜色和大小，这些属性包含在标签中：<styles>。

配置

您可以使用此过滤器阻止此类邮件：

```
if(不仅body-contains("。", 1)或body-contains("<p>\xa0</p>|<o:p>\xa0</o:p>",1))
{
    隔离 (“策略”) ;
    log-entry("$FilterName triggered \n");
}
```

说明

条件说明：

- 1.不仅body-contains("。", 1): 匹配普通空白纯文本邮件。
- 2.<p>\xa0</p>:匹配开源邮件客户端。
- 3.<o:p>\xa0</o:p>:匹配outlook空HTML邮件，



注意：xa0是一个非破折空格符号()，仅包含在空的HTML文件/电子邮件中。

如果只想阻止空的HTML邮件，而不阻止纯文本邮件，可以按如下所示完成此操作：

```
if("Content-Type"))
```

```
{
```

```
#to捕outlook邮件
```

```
if(不仅body-contains("。", 1)或body-contains("<p>\xa0</p>|<o:p>\xa0</o:p>",1))
```

```
{
```

隔离 (“策略”) ;

```
log-entry("$FilterName triggered \n");
```

```
}
```

```
}
```

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。