

使用SCP从CES SMA下载允许列表/阻止列表文件

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[解决方案](#)

[对于Windows](#)

[对于Linux/macOS](#)

[相关内容](#)

简介

本文档介绍如何通过使用云邮件安全的SCP从云安全管理设备下载允许列表/阻止列表文件。

先决条件

此过程需要命令行界面(CLI)访问。它使用安全复制协议(SCP)实现云邮件安全(CES)。



注意：本文档中的示例值是占位符。用部署值替换它们。

要求

- 确保可以访问SMA上的命令行界面(CLI)。
- Windows 窗口版本:已安装PuTTY和PSCP。
- Linux/macOS:已安装OpenSSH客户端工具 (ssh和scp) 。
- 如果需要，确保可以访问SSH代理主机。
- 记录为SMA CLI访问配置的本地转发端口。
- 记录CES用户名。
- 如果需要基于密钥的身份验证，请记录私钥文件路径。

请参阅[访问云邮件安全\(CES\)解决方案的命令行界面\(CLI\)](#)。

解决方案

allowlist/blocklist(SLBL)CSV文件存储在SMA的/configuration/下。如果不知道确切的文件名，请列出可用文件并按文件名和时间戳确定所需的SLBL CSV。

```
ls -l /configuration/slbl-*.csv
```

例如，使用输出标识格式为slbl-<ID>-<TIMESTAMP>.csv的文件名。

对于Windows

1. 打开PuTTY会话或另一个SSH客户端，并加载用于连接到SMA的代理配置。保持代理会话打开。
2. 运行此指令：

```
pscp -P
```

```
@127.0.0.1:/configuration/slbl-
```

```
-
```

```
.csv C:/path/localsystem
```

- <port> — 本地转发端口配置为SMA CLI访问。
- <username> - CES用户名。

例如：

```
pscp -P 2201 cesuser@127.0.0.1:/configuration/slb1-420DE9AD994-CBF5261-20190925T3228.csv C:/Users/exas...
```

3. 验证CSV文件是否已下载到本地目标路径。

对于Linux/macOS

1. 打开终端窗口。
2. 运行此命令以通过代理服务器创建本地端口转发：

```
ssh -i
```

```
-l dh-user -N -f
```

```
-L
```

```
:
```

```
:22
```

- <private_key_path> — 私钥路径。
- <proxy_server> — 代理服务器主机名。
- <port> — 本地转发端口配置为SMA CLI访问。
- <hostname> — SMA主机名。

例如：

```
ssh -i ~/.ssh/id_rsa -l dh-user -N -f proxy.example.com -L 2201:sma.example.com:22
```

3. 运行此指令：

scp -P

@127.0.0.1:/configuration/slb1-

-

.csv /path/localsystem

- <port> — 本地转发端口配置为SMA CLI访问。
- <username> - CES用户名。

例如：

```
scp -P 2201 cesuser@127.0.0.1:/configuration/slb1-420DE9AD994-CBF5261-20190925T3228.csv /Users/exampleu
```

4. 验证CSV文件是否已下载到本地目标路径。

相关内容

[访问云邮件安全\(CES\)解决方案的命令行界面\(CLI\)](#)

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。