

目录

[简介](#)
[先决条件](#)
[要求](#)
[使用的组件](#)
[规则](#)
[创建自签名证书](#)
[相关信息](#)

简介

本文描述如何创建自签名证书到根信任证书列表在服务器的。

先决条件

要求

在您创建证书前，请确保您完成在[服务器任务的](#)步骤1，2和3[立即完成安装后服务器任务。](#)的部分

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

创建自签名证书

步骤4[服务器任务立即完成](#)解释如何在服务器的自签名证书。这些步骤通过如何通过HTTPS访问Cisco Security Manager服务器指导您通过自签名证书。

1. 安全警告对话框出现并且提示您接受，拒绝或者验证自签名证书。每次您连接到服务器，此对话框出现。
2. 点击**是**是为了接受该特定的会话的自签名证书。为了避免此提示符，每次您连接给Cisco Security Manager通过HTTPS，请单击**查看证书**而不是。
3. 新窗口看来显示“发出对” = “发出由”。这意味着它是自签名证书。
4. 当您连接给Cisco Security Manager时，请点击**安装证书**为了安装自签名证书和不再提示。

注意： 自签名证书的安装由安全警告对话框排除提示符。一自签名证书的新增内容对根信任证书列表的可选。

相关信息

- [Cisco Security Manager](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)