

从macOS卸载安全客户端

目录

[简介](#)

[背景信息](#)

[命令行](#)

简介

本文档介绍如何从macOS卸载安全客户端。

背景信息

从macOS上的应用程序列表中删除安全客户端应用程序不会完全删除安全客户端，并且可能导致问题。要完全删除macOS中的Secure Client和Umbrella模块，您需要运行卸载程序或使用命令行，如本文档中所述。

命令行

打开终端窗口，并根据要卸载的模块运行以下命令：

对于安全客户端网络安全模块，请运行以下命令：`sudo /opt/cisco/secureclient/bin/websecurity_uninstall.sh`

对于Umbrella漫游安全模块，请运行以下命令：`sudo /opt/cisco/secureclient/bin/umbrella_uninstall.sh`

对于DART（诊断和报告工具）模块，卸载：`sudo /opt/cisco/secureclient/bin/dart_uninstall.sh`

对于Cisco AnyConnect核心VPN模块卸载：`sudo /opt/cisco/secureclient/bin/vpn_uninstall.sh`

对于思科安全终端（面向终端的AMP），卸载：`sudo /opt/cisco/secureclient/bin/amp_uninstall.sh`

对于Cisco ISE终端安全评估卸载：`sudo /opt/cisco/secureclient/bin/iseposture_uninstall.sh`

对于Cisco Secure Client完全卸载：`sudo /opt/cisco/secureclient/bin/cisco_secure_client_uninstall.sh`

要确保卸载后没有CSC 5.0遗留产品，您可以使用以下macOS terminal命令：`sudo mdfind`

`"kMDItemKind == 'Application'" | grep "Cisco Secure Client"`

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。