

确定在Umbrella中应用哪个策略

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[概述](#)

[确定策略应用](#)

[Additional Information](#)

简介

本文档介绍如何确定在Cisco Umbrella配置中应用哪个策略。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Umbrella。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

概述

作为组织的Umbrella管理员，有时您需要确认哪个策略正在应用于给定终端。这有助于在部署新策略时进行调试或测试。

确定策略应用

完成以下步骤，以确定在Umbrella中应用哪些策略：

- 1.收集要为其确定应用策略的客户端计算机的调试输出。通过在Windows的命令提示符或OS X的终端窗口中运行以下命令，可以收集debug输出：

```
nslookup -q=txt debug.opendns.com
```

输出类似于此：

```
c:\>nslookup -q=txt debug.opendns.com
Server:  resolver1.opendns.com
Address:  208.67.222.222

Non-authoritative answer:
debug.opendns.com      text =
    "server 3.pao"
debug.opendns.com      text =
    "flags 20 0 47E4 D0000000000000041"
debug.opendns.com      text =
    "originid 23443359"
debug.opendns.com      text =
    "orgid 162145"
debug.opendns.com      text =
    "actype 0"
debug.opendns.com      text =
    "bundle 147229"
debug.opendns.com      text =
```

出于我们的目的，此处的重要信息是OrgID和Bundle。OrgID是组织控制面板的标识符，Bundle是该组织中应用的策略的标识符。

2.登录您的Umbrella控制面板，并在浏览器中打开新的选项卡或窗口。

3.将从调试输出中提取的两个变量添加到此URL，其中“<OrgID>”和“<Bundle-ID>”为：

```
https://dashboard.umbrella.com/o/<OrgID>/#/configuration/policy/<Bundle-ID>
```

这会将您直接引导至在运行调试输出时应用于该计算机（或用户）的策略。

Additional Information

有关详细信息，请参考Umbrella Learning:思科社区的DNS部署和策略播放列表部分。

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。