

“警告后解决网站显示问题”页

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

[原因](#)

简介

本文档介绍如何在选择Continue以响应“警告”页面后解决网页显示错误或无法完全加载的问题。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Umbrella。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

问题

网页显示不正确或者在您选择Continue以响应显示的“警告”页后未完全加载。

解决方案

要解决此问题，需要确定阻止或警告的请求，这些请求是显示“警告”页面的关键。可以将它们添加到Destination Allow List以允许访问它们，或者更改导致它们被阻止或警告的策略。您可以检查活动搜索，并使用Blocked或Warned操作查找URL，以确定哪些URL同时被阻止，从而导致网页显示不正确。

原因

打开网页时，浏览器通常通过Umbrella代理发出多个HTTP请求。每个请求都是独立的，由Umbrella单独处理和分类，并可根据不同的策略和规则进行匹配。

如果被警告的网页由其他网站提供图像和广告等内容，则这些网页的分类可以不同于被警告的网站。如果这些类别在规则策略的其他地方被阻止或警告，则无法显示该内容。如果被阻止或警告的内容是网页布局的关键部分，则页面可能完全未格式化和已损坏。

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。