

排除故障"；不允许访问"SAML组出错

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

简介

本文档介绍在选择SAML组或用户作为身份时，如何解决“不允许访问”错误。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Umbrella。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

问题

当网络流量通过隧道发送时，仅当隧道被选为身份时，它才会被重定向到SAML IdP。如果仅选择SAML组或用户作为身份，则它不会重定向到IdP，因此会获得“不允许访问”，因为它未进行身份验证。

解决方案

要启动SAML身份验证，必须存在用于隧道身份（或网络身份）的策略。在此策略之上，可以基于SAML用户/组身份创建策略。SAML关联当前基于隧道和网络。

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。