

## 问题：

如何重定向用户到搜索引擎，当他们有一DNS失败？

环境：WSA

症状：当用户类型不存在的URL (可解决不是的DNS)默认情况下WSA将返回通知页类似于以下：

此页不可能显示

---

主机名字解析(DNS查找)此主机名的(*temple.edu*)失败。互联网地址可能拼错或过时，主机(*temple.edu*)可能是临时地不可用或者DNS服务器可能是无答复的。

请检查被输入的互联网地址的拼写。如果它正确，请尝试后此的请求。

如果有问题，或者，如果此情况仍然存在，请与您的公司网络管理员联系并且提供如下所示的代码。

---

通知编码：(1, *DNS\_FAIL*, *temple.edu*)

一些客户希望能重定向用户到搜索引擎。这类似于什么由Windows生活搜索执行。

其可能重定向用户请求到不存在的URL通过更改默认通知页到事类似于：

Windows生活搜索：

```
<html>
<head>
<title>通知页</title>
<meta name= "作者" content= " Cisco系统" >
<meta name= "说明" content= "通知页" >
<meta http-equiv= "刷新"
content="0;url=http://search.live.com/results.aspx?FORM=DNSAS&q=%H">
</head>
<body>
<p>
</body>
</html>
```

谷歌：

```
<html>
<head>
<title>通知页</title>
<meta name= "作者" content= " Cisco系统" >
<meta name= "说明" content= "通知页" >
<meta http-equiv= "刷新" content="0;url=http://www.google.com/search?hl=en&q=%H">
</head>
<body>
```

<p>  
</body>  
</html>

步骤为正在修改DNS\_FAIL HTML文件如下：

1. 对WSA的FTP - ftp admin@<WSA\_host\_name\_or\_IP>
2. 浏览对配置/eun/en。
3. 下载并且编辑ERR\_DNS\_FAIL页或创建一个新的ERR\_DNS\_FAIL页。
4. 上传编辑的ERR\_DNS\_FAIL页到配置/eun/en文件夹。
5. 在上传以后，请登陆到CLI接口。然后请使用“使用自定义EUN页”选项;如果此选项已经启用，请使用“刷新EUN页”命令使上传的定制的EUN页有效。此选项将是可用的在CLI命令下--> advancedproxyconfig > EUN。