

# 如何推送与组策略或GPO的一个自己签署的根证明？

## 目录

[问题：](#)

## 问题：

如何推送与组策略或GPO的一个自己签署的根证明？

**注意：**此知识库文章参考没有维护也思科不支持的软件。 信息被提供作为礼貌为您的便利。对于进一步协助，请联系软件供应商。

使用AsyncOS版本5.5.x和以上，Cisco Web安全工具提供能力通过启用HTTPS代理解密HTTPS流量在GUI > Security Services > HTTPS代理下。当HTTPS解密启用，客户端会需要委托证书上传或生成在HTTPS代理部分下为了避免看到在客户端机器的证书错误。

在WSA的自己签署的或生成的证书不会由客户端机器&，如果没有委托，然后客户端固有地委托将手工必须接受证书警告。如果我们不希望所有用户通过步骤手工接受从思科WSA的不信任自签名证书，则我们能推送证书到客户端机器通过组策略(GPO)。

请参考提供细节关于怎样完成此的下面的条款：

林克：<http://www.unixwiz.net/techtips/deploy-webcert-gp.html>

林克：[http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc738131\(v=ws.10\).aspx](http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc738131(v=ws.10).aspx)

林克：[http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc770315\(v=ws.10\).aspx](http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc770315(v=ws.10).aspx)