

目录

[简介](#)

[错误“IDS_ACCESS_FORBIDDEN”是什么意思？](#)

简介

本文描述访问为什么阻塞与错误消息“IDS_ACCESS_FORBIDDEN , BLOCK-WEBCAT”。

错误“IDS_ACCESS_FORBIDDEN”是什么意思？

环境： Cisco Web安全工具(WSA) , AsyncOS版本6.0和以上 , 启用的数据过滤器

症状： 无法上传文件/在网站和用户的文档请收到此错误消息。错误消息被看到 , 当登录某些网站时。

AsyncOS版本6.0和以上提供呼叫数据安全(IDS)过滤器的一新特性。IDS功能在根据他们的WBRFS分数、URL类别或者文件大小的某些网站的阻塞文件加载帮助。

通知消息IDS_ACCESS_FORBIDDEN根据数据安全策略配置表明文件加载或访问阻塞。

进一步 , BLOCK-WEBCAT代码表明特定URL类别配置阻塞下：

GUI -> Security服务->思科数据安全

通过使用这些方法之一 , 您能允许：

在IDS策略的箴言报访问

1. 在GUI下-> Web安全经理->思科数据安全
2. 配置特定URL类别**监控**
3. **提交并且确认更改**

允许使用自定义URL类别

1. 在GUI下-> Web安全经理->自定义URL类别
2. 创建网站的一个自定义URL类别(请包括两个域类似example.com , .example.com)
3. 在GUI下-> Web安全经理->思科数据安全
4. 配置上述自定义URL类别**监控**
5. **提交并且确认更改**

请注意：

在AsyncOS版本6.3和以上 , 网站可能乘动态内容分析(DCA)引擎也分类。为了验证此 , 请检查DCA是否启用在GUI下-> Security服务->可接受使用控制

如果DCA启用，请验证在[门户的支持的](#)实际网站目录并且请使用第二种方法对允许。