

# 在思科Web安全工具应该使用什么WCCP服务ID ?

## 目录

[在思科Web安全工具\(WSA\)应该使用什么WCCP服务ID ?](#)

## 在思科Web安全工具(WSA)应该使用什么WCCP服务ID ?

环境 :

- 思科Web安全工具(WSA)
- WCCP

症状 : WCCP显示如可用 , 但是流量没有重定向对WSA。

某些WCCP服务ID为**特定目的保留**。即使WSA将允许您使用从0 - 255的所有服务ID , Cisco路由器/WCCP设备可能不根据服务ID重定向流量在使用中。

这是关于预定义的服务ID的一**非官方**的列表。

| 服务名称      | ID- | 协议  | 端口                              |
|-----------|-----|-----|---------------------------------|
| web-cache | 0   | tcp | 80                              |
| dns       | 53  | udp | 53                              |
| ftp本地     | 60  | tcp | 21 , PASV端口的建议的范围 : 11001-11006 |
| TCP混乱     | 61  | tcp | **                              |
| TCP混乱     | 62  | tcp | **                              |
| https缓存   | 70  | tcp | 443                             |
| rtsp      | 80  | tcp | 554                             |
| wmt       | 81  | tcp | 1755                            |
| mmsu      | 82  | udp | 1755                            |
| rtspu     | 83  | udp | 5005                            |
| CIFS缓存    | 89  | tcp | 137 , 445                       |
| 自定义       | 90  |     |                                 |
| 自定义       | 91  |     |                                 |
| 自定义       | 92  |     |                                 |
| 自定义       | 93  |     |                                 |
| 自定义       | 94  |     |                                 |
| 自定义       | 95  |     |                                 |
| 自定义       | 96  |     |                                 |
| 自定义       | 97  |     |                                 |
| 自定义Web缓存  | 98  | tcp | 80                              |
| 反向代理      | 99  | tcp | 80                              |

**注意：**推荐您从90选择服务ID到97。这些是典型地使用特定协议的自定义服务ID，并且不应该干涉其他服务ID。