

在ESW2-350G交换机的系统日志设置

客观

系统日志是描述系统事件的一套消息。每个系统事件有不同的告警级别。日志可以被保存本地，在RAM，设备的闪存，并且在远程日志服务器。此条款如何说明对enable (event)系统日志设置和定义是将被保存在RAM和ESW2-350G交换机的闪存的期望告警级别系统事件。

可适用的设备

- ESW2-350G
- ESW2-350G-DC

软件版本

- 1.3.0.62

系统日志设置

步骤1.登陆到交换机配置工具并且选择**管理>System日志>日志设置**。*Settings*页的日志打开：

Logging:	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable	
Syslog Aggregator:	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable	
Max. Aggregation Time:	<input type="text" value="500"/>	sec. (Range: 15 - 3600, Default: 300)	
RAM Memory Logging		Flash Memory Logging	
Emergency:	<input checked="" type="checkbox"/>	Emergency:	<input checked="" type="checkbox"/>
Alert:	<input checked="" type="checkbox"/>	Alert:	<input checked="" type="checkbox"/>
Critical:	<input checked="" type="checkbox"/>	Critical:	<input checked="" type="checkbox"/>
Error:	<input checked="" type="checkbox"/>	Error:	<input checked="" type="checkbox"/>
Warning:	<input checked="" type="checkbox"/>	Warning:	<input checked="" type="checkbox"/>
Notice:	<input checked="" type="checkbox"/>	Notice:	<input checked="" type="checkbox"/>
Informational:	<input checked="" type="checkbox"/>	Informational:	<input type="checkbox"/>
Debug:	<input type="checkbox"/>	Debug:	<input type="checkbox"/>

Apply Cancel

Step 2.检查在记录字段的**Enable复选框**对启用留言记录。

第 3 步：如果相同和连续系统消息和陷阱消息将经过一段时间聚集和被发送作为单个消息，请检查在Syslog聚合器领域的**Enable复选框**。

第 4 步：如果Syslog聚合器复选框被检查，请输入时间间隔系统消息和陷阱在最大聚合时间字段聚集。默认时间是300秒。

第 5 步：检查期望告警级别事件复选框在随机存取存储器记录的地区下。日志在包含从被检查的事件的消息的RAM被创建。下列是从严重级别是列出的到最低的严重性的事件重要度。

- 紧急状态—系统不是可用的。示例：在多个服务器或站点受影响的紧急情况。在这种方案日志帮助通知技术人。
- 戒备—动作是需要的。示例：主要ISP连接损失。
- 重要—系统在一个严重情况。示例：备份的ISP连接损失。
- 错误—系统在误差条件。示例：非紧急故障故障需要由开发者或管理员的地方寻址。
- 警告—系统警告发生了。示例：文件系统95%充分。
- 公告—系统正常运行，但是系统公告发生了。示例：非常地发生的事件。
- 与信息有关—设备信息。示例：测量吞吐量信息。
- 调试—提供关于事件的详细信息。示例：问题出现在的事件信息。

第6步。检查期望告警级别事件复选框在闪存记录的地区下。日志在包含从被检查的事件的消息的闪存被创建。下列是从严重级别是列出的到最低的严重性的事件重要度。

- 紧急状态—系统不是可用的。
- 戒备—动作是需要的。
- 重要—系统在一个严重情况。
- 错误—系统在误差条件。
- 警告—系统警告发生了。
- 公告—系统正常运行，但是系统公告发生了。
- 与信息有关—设备信息。
- 调试—提供关于事件的详细信息。

步骤7.点击**适用**。