

200/300ç³»å^—ç®iç❖†åž«ä°¤æ❖çæœ°ä,šçš,,Pingå

ç>®æ ‡

Pingå®žç””ç””<å°❖ç”””ä°žæµ<è¯•ä,¤ä,ªç«¯ç,¹ä¹‹é—çš,,èžžé€šæ€ššã€,æ%øšè;Æpingæµ<è¯•æ—¶ï¼ÆI

æœ¬æ¬†è§Łé†ššă',ă½•åœ”200/300ç³»å^—ç®iç❖†åž«ä°¤æ❖çæœ°ä,šæ%øšè;Æpingæµ<è¯•ă€,

é€,ç””è®¾¼å¤‡

· SF/SG 200å’ÆSF/SG 300ç³»å^—æ%~ç®jă°¤æ❖çæœ°

è½¯ä»¶ç%ø^æœ¬

â€¢1.3.0.62

Ping æµè¯•

æŸéª1:ç™»å½•å°°Webé...❖ç½®å®žç””ç””<å°❖❖ï¼Æç,,¶å❖žé€š%øæ<©Administration >
Pingã€,ç³»ç»Ÿå°†æ%“ă¼€Pingé;þ❖çï¼š

Ping

Host Definition:

☒ By IP address ☐ By name

IP Version:

☐ Version 6 ☒ Version 4

IPv6 Address Type:

☐ Link Local ☐ Global

Link Local Interface:

None

Host IP Address/Name:

192.168.1.254

Ping Interval:

☒ Use Default ☐ User Defined

mS (Range: 0 - 65535, Default: 2000)

Number of Pings:

☐ Use Default ☒ User Defined

20

(Range: 1 - 65535, Default: 4)

Status:

Ping Succeeded

Activate Ping

Cancel

Ping Counters and Status

Number of Sent Packets:	20
Number of Received Packets:	20
Packet Lost:	0 %
Minimum Round Trip Time:	0 ms
Maximum Round Trip Time:	0 ms
Average Round Trip Time:	0 ms
Status:	Success

IPv6â€°â€¢€æ~`â...`â±€â••æTPv6ç±»âžžï¼Œâ••`â»Žâ...¶ä»-ç½‘ç»œæŸŸçœâ’Œè®žé—®ã€,

Address/Nameå—æ®ü¼Œ¼“ă...ÿè|◊æµè˙•ă...¶le;žéšæšçş„è®¾â†çş„IPœ°ă◊€æ^–ă◊◊çş

ä⁰æ æ ç æ œ⁰ ä^{1/2} ç^{''} æ⁻ æ-; pingä¹ <é—'ç%₀₀ä^{3/4}...çš,,é»~è®ææ—¶é—'ã€,

e³/₄“ä...¥ä⁰æ◆çæœ°åœ¨æ⁻◆æ¬ipingä¹´é—´ç%åå¾…çš„é—´éš”æ—¶é—´î¼^å¾®çš’î¼%åã€,

·ç""æ^é»~è®¤â€¼ â€" äº¤æ?çæœºä½¸;ç"" é»~è®¤çšš,,pingæ¬¬æ·ºã€‚

·ç””æ^â®šä1%o â€” è¾“â...¥â (Æææ)ä°æ❖Çæø°pinççš,,æ¬;æ°ã€,

æYé^a 9å❖•å†»Activate Pingå¼€å§œæè⁻•ã€,

pingæp̃·čšš,ç»“æžœæ~¼cº°ă°Pingè®:æ·°ă™”ă°ĈcŠŦ|æ?ă°Ĉ°ăYŸä,ă°æ?ä¾çšš,ă;æ?èš£é†Šă

•đ'€đčš,,æ°æđ®đŒ...æ°â€" æ%Ÿè;Œpingčš,,æ¬;æ°ă€,

·æŽ¥æ”¶cš..æ°æ◆®åƐ...æ°â€”

è;žæŽŸǎ❖ | ä € ¢ « ¯ ¢š,,è®¾¼ǎǟǟæŽŸæ"¶ ¢š,,pingæ°æ❖ ®ǎ£...æ°ǎ€,

æ•æ◆®åƒ...ä,çå±± â€œ æµçè•æœÝé—ä,çå¼çšš,æ•æ◆®åƒ...çšš,ç™³¼å^†æ~â€œ,

·æœçÿå¾è;”æ—¶é—’â€”

pingæ•æ❖®åƐ...â^è¾¾ç>®çš,,åœ°å¹¶è:”åžå”ç”æ%œç”” çš,,æœçÿæ—¶é—’ã€,

·æœ€å¤§å¾€è¿‰æ—¶é—' â€”

pingæ°æ❖®åƐ...å^°è¾¾¾å...¶ç>®çš,,åœ°å¹¶¶è"å'žå"ç"æ%œç""çš,,æœ€é•žæ—¶é—ã€,

·ã¹³ã❖‡ã³⁄₄€è¿"æ—¶é—' â€"

pingæ•æ◊®åƐ...â°è¾¾ç◊®çš,,åœ°â¹¶è;"âžđ"ç"æ%œç"" çš,,å¹³â◊‡æ—¶é—'ã€,

•çŠ¶æ€? â€" pingæµ«è-•çŠ„ç»"æžœã€,

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。