

配置机器人的Jabber到寄存器作为僵尸程序或TAB设备

目录

[简介](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

简介

本文描述Jabber

本文提供其他详细信息给在本文包括的某些主题题为[Jabber为机器人配置示例](#)。

Cisco Jabber for Android

贡献用新江， Cisco TAC工程师。

问题

再生产的步骤：

1. CallManager配置与机器人的(僵尸程序)思科双调制解调器和片剂(TAB)设备的思科Jabber。
2. 两个设备分配到同一最终用户。
3. 用户机器人的启动Jabber对片剂和此注册作为僵尸程序设备而不是TAB设备。

解决方案

先进的设置选项，没有移动电话集成的寄存器，被关闭默认情况下，因此Jabber SIP用户代理是思科SOUNDWAVE：

```
REGISTER sip:cucmpub.ciscodomain.local SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TCP 192.168.1.170:35936;branch=z9hG4bK18952482
From: <sip:1111@cucmpub.ciscodomain.local>;tag=f4f1e1ff3028000741b43293-2f1aaac6
To: <sip:1111@cucmpub.ciscodomain.local>
Call-ID: f4f1e1ff-30280002-7ed309e2-10521e5b@192.168.1.170
Max-Forwards: 70
Date: Mon, 16 Jan 2017 00:43:24 GMT
CSeq: 105 REGISTER
User-Agent: Cisco-SOUNDWAVE
```

通过再按乒乓键在先进的设置的该选项，请闲聊然后向用户代理登记作为思科TAB：

```
REGISTER sip:cucmpub.ciscodomain.local SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TCP 192.168.1.170:37988;branch=z9hG4bK0a3241dd
From: <sip:7626@cucmpub.ciscodomain.local>;tag=f4f1e1ff3028000b5ee8db3b-69ffdedd
```

To: <sip:7626@cucmpub.ciscodomain.local>
Call-ID: f4f1e1ff-30280003-29831859-0284bdcf@192.168.1.170
Max-Forwards: 70
Date: Mon, 16 Jan 2017 00:44:32 GMT
CSeq: 107 REGISTER
User-Agent: Cisco-TAB

没有移动电话集成选项的寄存器在先进Settings页能被看到此处：

