

# 重置思科Jabber访客的根密码

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

## 简介

本文描述如何重置思科Jabber访客的根密码。

## [先决条件](#)

### [要求](#)

思科建议您有知识CentOS 6。

### [使用的组件](#)

本文档中的信息根据思科Jabber访客。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

### [问题](#)

思科Jabber访客服务器的根密码被忘记或丢失。

## [解决方案](#)

完成这些步骤以解决问题：

1. 开始Jabber访客服务器的一个控制台会话并且重新启动。

2. 按在键盘的所有键为了中断启动程序。
3. 按**e**编辑。
4. 选择从条目的**内核**并且按**e**编辑。
5. 添加**单个**词到线路的末端并且按回车。
6. 按**b**启动。Jabber访客服务器引导程序到单个用户模式。
7. 回车**密码根**为了更改‘根’用户的密码。这提示您输入新密码。
8. 一旦根密码更改，请重新启动服务器，并且您当前有一个新的根密码。