

Enable (event) Jabber客户端配置示例的SAML SSO

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[配置](#)

[网络图](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

简介

本文描述如何配置思科Jabber客户端和基础设施服务器安全断言标记语言(SAML)单一登录的(SSO)。

[先决条件](#)

必须为Jabber用户设置基础设施服务器类似Cisco Unified Communications Manager (CUCM) IM和在线状态、Cisco Unity Connection (UCXN)和CUCM，并且基本Jabber客户端配置一定到位。

[要求](#)

Cisco 建议您了解以下主题：

- CUCM IM和在线状态版本10.5(1)或以上
- UCXN版本10.5(1)或以上
- CUCM 10.5(1)或以上
- Cisco Jabber客户端版本10.5

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

网络图

1. 部署在所有服务器的证书，以便证书可以由Web浏览器验证;否则用户收到关于无效证书的公告消息。关于证书确认的更多信息，参考[证书确认](#)。
2. 保证服务SAML SSO发现号在客户端的。客户端使用标准服务发现号为了启用在客户端的SAML SSO。与这些配置参数的Enable (event)服务发现号：**ServicesDomain**、**VoiceServicesDomain**和**ServiceDiscoveryExcludedServices**。

关于如何启用服务的更多信息发现号，参考[客户端如何找出服务](#)。

3. 参考的[统一通信管理器版本10.5 SAML SSO配置示例](#)为了启用Jabber使用电话服务的SSO。
4. 参考的[统一通信管理器版本10.5 SAML SSO配置示例](#)为了启用Jabber使用IM功能的SSO。
5. 参考的[Unity Connection版本10.5 SAML SSO配置示例](#)为了启用Jabber使用语音邮件的SSO。
6. [与Kerberos认证配置示例的](#)参考的[SAML SSO设置](#)为了配置自动洛金的(仅Windows的Jabber客户端机器)
7. 在SSO在CUCM和IMP后启用，默认情况下所有Jabber用户签到与SSO。管理员在a能更改此每用户，以便某些用户不使用SSO和签到与他们的Jabber用户名和密码。为了禁用Jabber用户的SSO，设置SSO_Enabled参数的值对**错误**。

如果配置Jabber不要求他们的电子邮件地址的用户，他们第一签到闲聊也许是非SSO。在一些部署，必须设置ServicesDomainSsoEmailPrompt参数至开。这保证Jabber有执行的需的信息一个首次SSO签到。如果用户签到以前闲聊，此提示符不是需要的，因为必填信息是可用的。

[验证](#)

当Windows的Jabber开始时，应该自动地登陆，无需提示输入所有凭证或输入。对于其他Jabber客户端，只一次将提示对于凭证。

[故障排除](#)

如果遇到问题，请收集Jabber问题报告和联系方式Cisco技术支持中心(TAC)。