

识别支持T.38传真协议的设备

目录

[简介](#)

[什么是支持T.38传真协议的设备？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。

Q. [什么是支持T.38传真协议的设备？](#)

A.

T.38可以单独使用作为FoIP协议，运行UDP。它也适应包括作为镜像/T.38在SDP附加对SIP邀请-运行作为“编码的”这样。？

当前支持T.38传真协议的下列的产品：

SPA2102

SPA3102

SPA9000

注意：PAP2和PAP2T不支持T.38传真协议。

设置您的传真机？

步骤 1：

登录SPA的基于Web的设置页并且点击line选项您要设置您的传真机。

步骤 2：

移下来到底部的屏幕并且寻找**音频配置**。

默认情况下，传真的选择已经是enable (event)和集对**YES**。？确保您选择适当的编码需要它对仅G.711u或G.711a是唯一选择能使用，当选择**传真Passthru**编码时的您的传真传输。

请确保，当连接传真机对您的SPA，您在**传真Passthru**方法旁边选择**ReINVITE**的那时。并且请确保您有**T.38**选项设置为**YES**。

[相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)