

FindMe ID或应该采取什么格式？

目录

[简介](#)

[FindMe ID或应该采取什么格式？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真视频通信服务器Expressway关连。

Q. FindMe ID或应该采取什么格式？

A. FindMe ID可以实际上是您喜欢的任何- IP地址、字符串或者编号-任何东西用户能从终端拨可以使用作为FindMe ID。

然而，我们建议FindMe ID是以当前包括SIP或可能在将来包括SIP的网络的一个URI的形式。

当使用非URI FindMe ID在一H.323部署时将工作，在一混合或SIP部署将使复杂。这是因为以**alias@domain的形式**，SIP终端能用AOR只注册，使用URIs，并且SIP正在拨号可能只执行。如果拨号别名，不用从一个SIP终端的一个域，终端将添附其自己的域对别名，在请求发送对VCS前。

那么例如，如果您的FindMe ID是**123**，并且某人拨号**123**从H.323终端，呼叫将被发送对VCS作为**123**，将被认可作为FindMe ID和解决对任何别名您为它配置。这是正如所料。但是，如果**123**从拨号注册作为**jane.smith@example.com**的一个SIP终端(呼叫将被发送对VCS作为**123@example.com**，VCS不能查找，因此不会发出呼叫。

您可能设置在VCS的呼叫策略从所有呼入呼叫剥离**@example.com**，使用其AOR，另一方面，但是您通过解决到SIP AOR的FindMe ID不会仅能呼叫SIP终端。

使用FindMe以URI的形式ID防止这些问题。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)