

# 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[步骤](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

## 简介

本文描述步骤更改Cisco Unity Connection的(CUC)默认应用管理员用户。

## 先决条件

### 要求

思科建议您有CUC知识。

### 使用的组件

本文档中的信息根据CUC 8.x和更加高。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络实际，请保证您了解所有命令潜在影响。

## 步骤

完成这些步骤为了更改默认应用管理员用户用户名：

步骤1.从Unity Connection数据库获取默认应用管理员用户的objectID。

步骤2.获取别名关联与默认应用管理员objectID。

步骤3.更新默认应用管理员用户的只读标志为了使编辑可能。

步骤4.更新默认应用管理员用户和smtpaddress (pmailname@domain)在Unity Connection数据库。选择一希望的用户名。在本例中，admin更新对cucadmin。

步骤5.从Cisco CallManager (CCM)数据库获取默认应用管理员名称和pkid。

**注意：**当CUC服务器是与新应用管理员用户名时的重建，并且灾难恢复系统(DR)恢复在系统执行，CUC数据库更新与旧有用户名。然而，CCM数据库仍然有新的用户名。

步骤6.，如果条目不同的，请更新与新应用管理员用户的CCM数据库。

步骤7.更改Application Administrator用户密码。

步骤8.确认encryptiontype是4默认应用管理员用户的Web验证的(Credentialtype 3是为Web应用程序密码)。

## **验证**

当前没有可用于此配置的验证过程。

## **故障排除**

目前没有针对此配置的故障排除信息。