

select into/bulkcopy MSSQL 错误

Contents

[Introduction](#)

[开始使用前](#)

[Conventions](#)

[Prerequisites](#)

[Components Used](#)

["select into/bulk copy"如何影响ICM ?](#)

[症状](#)

[诊断和解决方法](#)

[Related Information](#)

[Introduction](#)

本文描述诊断和解决方法没有被启用的**select into/bulkcopy database**选项的Cisco智能联络管理(ICM)管理工作站(AW)数据库的。此问题只影响AW数据库。

[开始使用前](#)

[Conventions](#)

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

[Prerequisites](#)

在使用本文的信息前，请保证您满足以下前提：

- Cisco ICM
- 在Microsoft SQL 6.5或查询分析器的Microsoft ISQL_w在SQL 7.0和2000年
- [Dumplog程序](#)

[Components Used](#)

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本。

- 微软Windows NT 4.0或Windows 2000
- Microsoft SQL Server 6.5 , 7.0 , 2000
- 至6.0的所有Cisco ICM版本
- 包含SQL数据库必要为此操作的所有Cisco ICM服务器

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备创建的。All of the devices used in this document

started with a cleared (default) configuration.如果您是在真实网络上操作，请确保您在使用任何命令前已经了解其潜在影响。

"select into/bulk copy"如何影响ICM？

select into/bulkcopy database选项允许数据库接受无日志的操作。无日志的操作包括：

- 使用UPDATETEXT或WRITETEXT语句。
- 使用**精选到**到一张永久性表。
- 使用大批复制工具(bcp)。
- 执行表负荷。

同停用的**select into/bulkcopy**选项，这些操作失败。默认情况下，**select into/bulkcopy**选项在新建立的数据库被关闭。因为bcp用于更新配置和实时数据在AW数据库，这影响AW数据库。

症状

当**select into/bulkcopy**不是启用的时，下列信息在实时客户端(RTC)进程登录出现分配器AW。

```
14:30:33 dis-rtc AWDB Error. Message WRITETEXT with no log is not valid at
  this time. Use sp_dboption to set the 'select into/bulk copy' option on for database
  icm_awdb., Id 7130, Severity 16, Line 1, ?
14:30:33 dis-rtc Trace: SQLServer message: WRITETEXT with no log is not valid at this
  time. Use sp_dboption to set the 'select into/bulk copy' option on for database
  icm_awdb.
14:30:33 dis-rtc Trace: DBLib error:General SQL Server error: Check messages from
  the SQL Server.
14:30:33 dis-rtc Embedded SQL failed, SqlCode 0, Operation writetext on Table
  ScriptRealTime.
14:30:34 dis-rtc Trace: DBLib error:Attempt to initiate a new SQL Server operation
  with results pending.
```

Note: 上述日志在多条线路显示由于空间限制。

相似的消息在更新AW (UAW)进程中可能出现。请使用[Dumplog程序](#)查看进程日志。

诊断和解决方法

要验证**select into/bulkcopy**选项是启用的，请运行以下SQL查询使用SQL 6.5或查询分析器的ISQL_w SQL 7.0的或2000年在错误信息指定的AW数据库。在上述示例中，数据库是icm_awdb。

```
sp_dboption icm_awdb, "select into/bulkcopy"
```

以下结果显示：

```
sp_dboption icm_awdb, "select into/bulkcopy"
```

如果select into/bulkcopy选项设置为OFF，则选项是失效的。对enable (event)选项，运行以下查询：

```
sp_dboption icm_awdb, "select into/bulkcopy", TRUE
```

[Related Information](#)

- [如何使用Dumplog程序](#)
- [Technical Support - Cisco Systems](#)