

精良版本9.1(1)开火记录日志

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[Enable \(event\)开火记录日志](#)

简介

本文解释如何启用开火思科精良的调试跟踪。

先决条件

要求

Cisco建议您有Cisco精良和语音操作系统的(VOS) CLI命令提示符知识。

使用的组件

本文档中的信息根据Cisco精良版本9.1(1)。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

Enable (event)开火记录日志

注意：如果启用开火记录日志，您的在精良服务器的性能将被影响。一旦收集必要的日志优化性能，您应该禁用记录日志。

注意：您必须重新启动思科精良通知服务和Cisco Tomcat服务在精良服务器，在您启用日志后。记录的影响服务。当您重新启动这些服务，对另一个精良服务器的代理程序故障切换。

注意：版本思科精良提供9.1(1)新建的功能。使用以前版本，在您能启用或禁用思科精良通知服务记录日志前，您要求终止思科通知服务和Cisco Tomcat服务。使用思科精良版本9.1(1)

ES3，此需求删除。为了启用或禁用思科精良通知服务记录日志，您必须首先保证思科精良通知服务运作。如果服务不运作，使用为了启用的命令或禁用记录发生故障。

1. 为了登陆到主要的精良服务器，您必须送进所有小写字母的用户名**管理员**。如果管理员用户以前未创建，请参阅Cisco Bug ID [CSCue46832](#)关于应急方案。
2. 为了检查记录日志当前状态，请输入**使用情况精良通知记录status**命令。
3. 为了终止Cisco精良通知服务和Cisco Tomcat服务，请输入**使用情况服务必须先停止**命令。
4. 为了启用日志，输入**logging enable**命令**使用情况精良的通知**。
5. 为了开始Cisco精良通知服务和Cisco Tomcat服务，请加入**start**命令**使用情况的服务**。开始服务按此顺序是重要的。
6. 为了验证记录日志状态，请输入**使用情况精良通知记录status**命令。
7. 重复在辅助服务器的步骤1至6。在您收集了必要的日志后，您必须禁用开火记录日志。
8. 禁用开火记录日志。主要的精良服务器的洛金如Step1所述。
9. 如步骤3所述，为了终止Cisco精良通知服务和Cisco Tomcat服务，请输入**使用情况服务必须先停止**命令。
10. 为了禁用记录日志，请输入**使用情况精良通知服务记录disable**命令。
11. 如步骤5所述，为了开始Cisco精良通知服务和Cisco Tomcat服务，请加入**start**命令**使用情况的服务**。切记首先开始思科精良通知服务。
12. 为了保证记录禁用，请输入**使用情况精良通知记录status**命令。

13. **重要信息**：重复步骤禁用的8至12开火注册精良辅助服务器。