

# 添加Cisco IP SoftPhone用户

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[打开Cisco CallManager管理](#)

[添加新用户](#)

[相关信息](#)

## 简介

请使用本文添加每个Cisco IP SoftPhone用户对Cisco CallManager管理页。当用户的软电话客户端登陆时，在Cisco IP SoftPhone配置的用户名和密码必须正确地匹配什么在此步骤的服务器配置。

本文是文档集的一部分。它假设您已经通过上一个步骤和登陆作为Cisco CallManager系统的管理员。对于每个其他文件的信息，请参见[安装和配置Cisco IP SoftPhone](#)的此集的索引。

本文如何解释在Cisco CallManager服务器的添加用户帐户运行Cisco IP SoftPhone的客户端的登陆。对于关于怎样的一概述配置IP软电话，参考[安装和配置Cisco IP SoftPhone](#)。

## 先决条件

### 要求

本文档的读者应掌握以下这些主题的相关知识：

- Cisco CallManager管理
- Windows 2000终端服务

### 使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco CallManager版本3.0 (Revision 6或以上版本)
- Cisco CallManager 3.1要求IP软电话版本1.2或以上
- CallManager 4.01，[Cisco IP SoftPhone版本的](#)参考的[版本注释1.3\(4\)](#)
- Microsoft Windows 95、Windows 98、Windows NT 4.0 (服务包4或以上)，或者Windows 2000

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

## 规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## 打开Cisco CallManager管理

要获得管理屏幕出现，请输入 *servername* 是您的 Cisco CallManager 系统的名称或 IP 地址的 URL <http://servername/ccmadmin>。



## 添加新用户

执行这些步骤添加新用户：

1. 点击**用户**并且选择**添加新用户**。新用户屏幕出现的添加。
2. 填入有请求的信息的所有用户字段。必填字段是由星号(\*)表示的。这是示例屏幕如何应该照看填装在字段  
：

# User Configuration

[Add a New User](#)  
[Basic Search](#)

## Application Profiles of

<No Application Profiles>

Application Profiles can be accessed after the new User is inserted in the directory.

## User : New User

Status: Ready

Insert

|  |  |
|--|--|
| First Name                               | <input type="text" value="Wayne"/>           |
| Last Name*                               | <input type="text" value="Bruce"/>           |
| User ID*                                 | <input type="text" value="12345"/>           |
| User Password*                           | <input type="password" value="AAAAA"/>       |
| Confirm Password*                        | <input type="password" value="AAAAA"/>       |
| PIN *                                    | <input type="text" value="AAAAA"/>           |
| Confirm PIN *                            | <input type="text" value="AAAAA"/>           |
| Telephone Number                         | <input type="text"/>                         |
| Manager User ID                          | <input type="text"/>                         |
| Department                               | <input type="text"/>                         |
| User Locale                              | <input type="text" value=" &lt; None &gt;"/> |
| Enable CTI Application Use               | <input checked="" type="checkbox"/>          |
| Call Park Retrieval Allowed              | <input type="checkbox"/>                     |
| Enable Calling Party Number Modification | <input type="checkbox"/>                     |

\* indicates required item.

View page in

Page displayed at Wed Feb 25 14:58:45 EST 2004  
Copyright © 1999 - 2003 Cisco Systems, Inc. All rights reserved

**注意：** 相关的PC领域为与虚拟会议室的协作要求。

3. 在填装以后在字段，请点击**插入键**。那启动用户配置进程屏幕。

## User Configuration

[Add a New User](#)  
[Basic Search](#)

| Application Profiles of Bruce   | User : Bruce Wayne  |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>of <a href="#">Device Association</a></li> <li>of <a href="#">Cisco IPMA</a></li> <li>of <a href="#">Extension Mobility</a></li> <li>of <a href="#">SoftPhone</a></li> <li>of <a href="#">Cisco IPMA</a></li> <li>of <a href="#">Extension Mobility</a></li> <li>of <a href="#">SoftPhone</a></li> <li>of <a href="#">Cisco IPMA</a></li> <li>of <a href="#">Extension Mobility</a></li> <li>of <a href="#">SoftPhone</a></li> <li>of <a href="#">Cisco IPMA</a></li> <li>of <a href="#">Extension Mobility</a></li> <li>of <a href="#">SoftPhone</a></li> <li>of <a href="#">Cisco IPMA</a></li> <li>of <a href="#">Extension Mobility</a></li> <li>of <a href="#">SoftPhone</a></li> <li>of <a href="#">Cisco IPMA</a></li> <li>of <a href="#">Extension Mobility</a></li> <li>of <a href="#">SoftPhone</a></li> </ul> | <p>Status: Insert Completed.</p> <p><input type="button" value="Update"/></p> <p>First Name <input type="text" value="Bruce"/></p> <p>Last Name* <input type="text" value="Wayne"/></p> <p>User ID bwayne</p> <p>User Password* <input type="button" value="Change..."/></p> <p>PIN * <input type="button" value="Change..."/></p> <p>Telephone Number <input type="text"/></p> <p>Manager User ID <input type="text"/></p> <p>Department <input type="text"/></p> <p>User Locale <input type="text" value="&lt; None &gt;"/></p> <p>Enable CTI Application Use <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Call Park Retrieval Allowed <input type="checkbox"/></p> <p>Enable Calling Party Number Modification <input type="checkbox"/></p> <p>Associated PC Not Defined</p> <p>Primary Extension Not Defined</p> <p>Controlled Devices none</p> <p>Enable Authentication Proxy Rights False</p> <p>Controlled Device Profiles none</p> <p><small>* indicates required item.</small></p> <p>View page in <input type="text" value="English, United States"/></p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Page displayed at Wed Feb 25 14:37:52 EST 2004</p> |

用户当前被添加，但是仍然需要关联与设备及早创建的- SoftPhonePort。该进程在下一部分被处理。

现在您已完成了此任务。返回到[安装的和配置的Cisco IP SoftPhone](#)。

## 相关信息

- [语音技术支持](#)
- [语音和统一通信产品支持](#)
- [Cisco IP 电话故障排除](#)
- [技术支持 - Cisco Systems](#)