

# 一次仅Windows自定义选项卡工作的Jabber在启动以后

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文描述遇到的问题，当自定义选项卡为Windows的思科Jabber创建并且为问题提供应急方案。

## 先决条件

### 要求

思科建议您有思科Jabber知识Windows的。

### 使用的组件

本文档中的信息根据Windows版本的9.x思科Jabber。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

## 问题

当您创建在思科Jabber时的一自定义选项卡，第一次只运作您使用它。随后的尝试使用自定义选项卡不工作。唯一方法自定义选项卡工作再是，当您签署然后签到上一步时。

## 解决方案

原因在初始尝试的仅自定义选项卡工作是，因为页一次只装载在启动。如果希望页每次刷新您点击它，请更改在**配置窗口**的**页刷新**参数对**真**。

```
<Client>
<jabber-plugin-config>
<browser-plugin>
<page refresh="false" preload="false">
<tooltip>InterCall</tooltip>
<icon></icon>
<url>TEL:1007</url>
</page>
</browser-plugin>
</jabber-plugin-config>
</Client>
```

**Note:**您不能更改从Jabber用户界面(UI)的**页刷新**参数。

## 相关信息

- [Windows 9.2.x安装和配置指南的思科Jabber](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)